エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版、気候風土適応住宅版・住宅事業建築主の判断基準）入力値（No.2016-D002-01（自己適合宣言書2016-D002附表）） 20240119

1．省エネルギー対策の有無および種類において「採用した省エネルギー手法を選択する」を選択する場合

版	品番：RBH-	HBD型式	OEM品番	商品名	モーター種類（DCモーターまたは、ACモーター）	接続ダクト径	性能確認区分	認証マーク
10	RBHM-C4101K1P(A)	HBD-4122ACSK-JMP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
10	RBHM-C4101K2P(A)	HBD-4122ACSKJ2MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
10	RBHM-C4101K3P(A)	HBD-4122ACSKJ3MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
10	RBH-C4101K1P(A)	HBD-4122ACSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
10	RBH-C4101K2P(A)	HBD-4122ACSKJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
10	RBH-C4101K3P(A)	HBD-4122ACSKJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
14	RBHM-C3301K1P	HBD-3322KCSK-JMP	GYK-3301MST BA23-DMAW1R1NZWN	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
8	RBHM-C3301K2P	HBD-3322KCSKJ2MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
8	RBHM-C3301K3P	HBD-3322KCSKJ3MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
12	RBHM-C3301K3-T	HBD-3322KCSKJ3M	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
8	RBH-C3301K1	HBD-3322KCSK-J	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
8	RBH-C3301K1P	HBD-3322KCSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
14	RBH-C3301K1DP	HBD-3322LCSK-JP	BA23-DFAW1R1NZWN	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
8	RBH-C3301K2P	HBD-3322KCSKJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
8	RBH-C3301K3P	HBD-3322KCSKJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBHM-C419K1P	HBD-4116ACSK-JMP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBHM-C419K2P	HBD-4116ACSKJ2MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBHM-C419K3P	HBD-4116ACSKJ3MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C418K1P	HBD-4116ACSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C418K2P	HBD-4116ACSKJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C418K3P	HBD-4116ACSKJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
6	RBH-C418K1	HBD-4116ACSK-J	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
6	RBH-C418K2	HBD-4116ACSKJ2	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
6	RBH-C418K3	HBD-4116ACSKJ3	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
8	RBHM-C4101K1P	HBD-4121ACSK-JMP	GYK-4101MST	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
7	RBHM-C4101K2P	HBD-4121ACSKJ2MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
7	RBHM-C4101K3P	HBD-4121ACSKJ3MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
7	RBH-C4101K1P	HBD-4121ACSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
7	RBH-C4101K2P	HBD-4121ACSKJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
7	RBH-C4101K3P	HBD-4121ACSKJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
6	RBHM-C339K1P	HBD-3318KCSK-JMP	GYK-339MST-N	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBHM-C339K2P	HBD-3318KCSKJ2MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBHM-C339K3P	HBD-3318KCSKJ3MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
12	RBHM-C339K3-T	—	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBH-C338K1	HBD-3318KCSK-J	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBH-C338K1P	HBD-3318KCSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBH-C338K1DP	HBD-3318LCSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBH-C338K2P	HBD-3318KCSKJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBH-C338K3P	HBD-3318KCSKJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBHM-C337K1P	HBD-3313KCSK-JMP	UFDW-110PMA	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBHM-C337K2P	HBD-3313KCSKJ2MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBHM-C337K3P	HBD-3313KCSKJ3MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C336K1	HBD-3313KCSK-J	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C336K1DP	HBD-3315LCSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C336K1P	HBD-3313KCSK-JP	UFDW-110PA	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C336K2P	HBD-3313KCSK-J2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C336K3P	HBD-3313KCSK-J3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
2	RBH-C333WK2SNP	HBD-5404KCSK-SJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
2	RBH-C333WK3SNP	HBD-5404KCSK-SJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
5	RBH-C333WK2SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
5	RBH-C333WK3SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
13	RBH-C3301WK2P	HBD-5423KCSKSJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
13	RBH-C3301WK3P	HBD-5423KCSKSJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
6	RBHMS-C415K1	HBD-4109ACSK-JMS	GYK-415MST-N	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
2	RBHMS-C415K2	HBD-4109ACSKJ2MS	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
2	RBHMS-C415K3	HBD-4109ACSKJ3MS	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
—	RBHM-C415K1U	HBD-4109ACSK-JMU	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
—	RBHM-C415K2U	HBD-4109ACSKJ2MU	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
—	RBHM-C415K3U	HBD-4109ACSKJ3MU	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
—	RBH-C333K1SNDP	HBD-3304LCSK-J1P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—

2.「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合（標準的な圧力損失時の比消費電力を入力する場合）

版	品番：RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	標準圧損時の消費電力（W）	標準圧損時の比消費電力（W/（m3/h））	【標準圧損時】として想定しているダクト相当長	性能確認区分	認証マーク
14	RBHM-C3301K1P	HBD-3322KCSK-JMP	GYK-3301MST BA23-DMAW1R1NZWN	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.8	0.13	10m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	4.2	0.11			
						50m3/h	4.7	0.10			
						60m3/h	5.3	0.09			
						70m3/h	6.1	0.09			
						80m3/h	7.2	0.09			
8	RBHM-C3301K2P	HBD-3322KCSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.5	0.12	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	4.1	0.11			
						50m3/h	4.2	0.09			
						60m3/h	4.5	0.08			
						80m3/h	5.9	0.08			
						100m3/h	8.1	0.09			
12	RBHM-C3301K3P RBHM-C3301K3-T	HBD-3322KCSKJ3MP HBD-3322KCSKJ3M	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.4	0.08	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	5.8	0.08			
						100m3/h	7.5	0.08			
						120m3/h	11.3	0.10			
						145m3/h	16.8	0.12			
						160m3/h	22.3	0.14			
14	RBH-C3301K1 RBH-C3301K1P RBH-C3301K1DP	HBD-3322KCSK-J HBD-3322KCSK-JP HBD-3322LCSK-JP	— — BA23-DFAW1R1NZWN	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.7	0.13	10m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.9	0.10			
						50m3/h	4.6	0.10			
						60m3/h	5.2	0.09			
						70m3/h	6.1	0.09			
						80m3/h	7.3	0.10			
8	RBH-C3301K2P	HBD-3322KCSKJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.3	0.11	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.4	0.09			
						50m3/h	3.8	0.08			
						60m3/h	4.2	0.07			
						80m3/h	5.8	0.08			
						100m3/h	8.1	0.09			
						110m3/h	9.7	0.09			
8	RBH-C3301K3P	HBD-3322KCSKJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.3	0.08	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	5.4	0.07			
						100m3/h	8.0	0.08			
						120m3/h	11.3	0.10			
						145m3/h	16.9	0.12			
						160m3/h	22.5	0.15			
1	RBHM-C419K1P	HBD-4116ACSK-JMP	—	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	10m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.5	0.09			
						50m3/h	3.9	0.08			
						60m3/h	4.4	0.08			
						70m3/h	4.9	0.07			
						80m3/h	5.9	0.08			
1	RBHM-C419K2P	HBD-4116ACSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.1	0.08			
						50m3/h	3.5	0.07			
						60m3/h	3.9	0.07			
						80m3/h	5.4	0.07			
						100m3/h	7.0	0.07			
1	RBHM-C419K3P	HBD-4116ACSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.1	0.07	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	5.0	0.07			
						100m3/h	6.7	0.07			
						120m3/h	9.1	0.08			
						145m3/h	13.9	0.10			
						160m3/h	18.6	0.12			
6	RBH-C418K1P RBH-C418K1	HBD-4116ACSK-JP HBD-4116ACSK-J	—	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	10m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.5	0.09			
						50m3/h	3.9	0.08			
						60m3/h	4.3	0.08			
						70m3/h	4.9	0.07			
						80m3/h	5.8	0.08			
6	RBH-C418K2P RBH-C418K2	HBD-4116ACSKJ2P HBD-4116ACSKJ2	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.2	0.08			
						50m3/h	3.9	0.08			
						60m3/h	3.9	0.07			
						80m3/h	5.4	0.07			
						100m3/h	7.3	0.08			

版	品番：RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	標準圧損時の消費電力（W）	標準圧損時の比消費電力（W/（m3/h））	【標準圧損時】として想定しているダクト相当長	性能確認区分	認証マーク
6	RBH-C418K3P RBH-C418K3	HBD-4116ACSKJ3P HBD-4116ACSKJ3	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	0.07	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	4.9	0.07			
						100m3/h	6.6	0.07			
						120m3/h	9.2	0.08			
						145m3/h	13.9	0.10			
						160m3/h	18.5	0.12			
10	RBHM-C4101K1P RBHM-C4101K1P(A)	HBD-4121ACSK-JMP HBD-4122ACSK-JMP	GYK-4101MST —	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	10m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.5	0.09			
						50m3/h	3.9	0.08			
						60m3/h	4.4	0.08			
						70m3/h	4.9	0.07			
						80m3/h	5.9	0.08			
10	RBHM-C4101K2P RBHM-C4101K2P(A)	HBD-4121ACSKJ2MP HBD-4122ACSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.1	0.08			
						50m3/h	3.5	0.07			
						60m3/h	3.9	0.07			
						80m3/h	5.4	0.07			
						100m3/h	7.0	0.07			
10	RBHM-C4101K3P RBHM-C4101K3P(A)	HBD-4121ACSKJ3MP HBD-4122ACSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.1	0.07	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	5.0	0.07			
						100m3/h	6.7	0.07			
						120m3/h	9.1	0.08			
						145m3/h	13.9	0.10			
						160m3/h	18.6	0.12			
10	RBH-C4101K1P RBH-C4101K1P(A)	HBD-4121ACSK-JP HBD-4122ACSK-JP	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	0.10	10m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.5	0.09			
						50m3/h	3.9	0.08			
						60m3/h	4.3	0.08			
						70m3/h	4.9	0.07			
						80m3/h	5.8	0.08			
10	RBH-C4101K2P RBH-C4101K2P(A)	HBD-4121ACSKJ2P HBD-4122ACSKJ2P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.2	0.08			
						50m3/h	3.9	0.08			
						60m3/h	3.9	0.07			
						80m3/h	5.4	0.07			
						100m3/h	7.3	0.08			
10	RBH-C4101K3P RBH-C4101K3P(A)	HBD-4121ACSKJ3P HBD-4122ACSKJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	0.07	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	4.9	0.07			
						100m3/h	6.6	0.07			
						120m3/h	9.2	0.08			
						145m3/h	13.9	0.10			
						160m3/h	18.5	0.12			
6	RBHM-C339K1P	HBD-3318KCSK-JMP	GYK-339MST-N	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.8	0.13	10m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	4.4	0.11			
						50m3/h	4.7	0.10			
						60m3/h	5.5	0.10			
						70m3/h	6.3	0.09			
						80m3/h	7.2	0.09			
3	RBHM-C339K2P	HBD-3318KCSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.7	0.13	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	4.3	0.11			
						50m3/h	4.6	0.10			
						60m3/h	5.0	0.09			
						80m3/h	6.9	0.09			
						100m3/h	10.5	0.11			
12	RBHM-C339K3P RBHM-C339K3-T	HBD-3318KCSKJ3MP —	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.0	0.09	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	6.8	0.09			
						100m3/h	10.2	0.11			
						120m3/h	16.1	0.14			
						145m3/h	20.5	0.15			
						160m3/h	27.2	0.17			

版	品番：RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	標準圧損時の消費電力（W）	標準圧損時の比消費電力（W/（m3/h））	【標準圧損時】として想定しているダクト相当長	性能確認区分	認証マーク
3	RBH-C338K1 RBH-C338K1P RBH-C338K1DP	HBD-3318KCSK-J HBD-3318KCSK-JP HBD-3318LCSK-JP	—	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.7	0.13	10m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	4.1	0.11			
						50m3/h	4.5	0.09			
						60m3/h	5.2	0.09			
						70m3/h	6.0	0.09			
						80m3/h	7.3	0.10			
3	RBH-C338K2P	HBD-3318KCSKJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.2	0.11	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.6	0.09			
						50m3/h	4.2	0.09			
						60m3/h	4.8	0.08			
						80m3/h	6.6	0.09			
						100m3/h	10.9	0.11			
3	RBH-C338K3P	HBD-3318KCSKJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.9	0.09	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	5.2	0.07			
						100m3/h	11.0	0.11			
						120m3/h	16.2	0.14			
						145m3/h	23.4	0.17			
						160m3/h	27.0	0.17			
1	RBHM-C337K1P	HBD-3313KCSK-JMP	UFDW-110PMA	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	3.5	0.12	10m相当	B-2	自己適合宣言書
						40 m3/h	3.9	0.10			
						50 m3/h	4.2	0.09			
						60 m3/h	4.8	0.08			
						70 m3/h	5.4	0.08			
						80 m3/h	6.5	0.09			
1	RBHM-C337K2P	HBD-3313KCSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.1	0.11	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.5	0.09			
						50m3/h	3.8	0.08			
						60m3/h	4.2	0.07			
						80m3/h	5.4	0.07			
						100m3/h	7.3	0.08			
1	RBHM-C337K3P	HBD-3313KCSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.0	0.07	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	5.2	0.07			
						100m3/h	7.7	0.08			
						120m3/h	9.9	0.09			
						145m3/h	14.1	0.10			
						160m3/h	18.7	0.12			
1	RBH-C336K1 RBH-C336K1DP RBH-C336K1P	HBD-3313KCSK-J HBD-3315LCSK-JP HBD-3313KCSK-JP	— — UFDW-110PA	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30 m3/h	3.2	0.11	10m相当	B-2	自己適合宣言書
						40 m3/h	3.7	0.10			
						50 m3/h	4.1	0.09			
						60 m3/h	4.9	0.09			
						70 m3/h	5.2	0.08			
						80 m3/h	6.1	0.08			
1	RBH-C336K2P	HBD-3313KCSK-J2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.9	0.10	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.3	0.09			
						50m3/h	3.6	0.08			
						60m3/h	4.1	0.07			
						80m3/h	5.3	0.07			
						100m3/h	7.2	0.08			
1	RBH-C336K3P	HBD-3313KCSK-J3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.2	0.07	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	5.4	0.07			
						100m3/h	7.6	0.08			
						120m3/h	9.8	0.09			
						145m3/h	14.4	0.10			
						160m3/h	18.9	0.12			

版	品番：RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	標準圧損時の消費電力（W）	標準圧損時の比消費電力（W/（m3/h））	【標準圧損時】として想定しているダクト相当長	性能確認区分	認証マーク
2	RBH-C333WK2SNP	HBD-5404KCSK-SJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.4	0.09	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						70m3/h	5.8	0.09			
						80m3/h	6.3	0.08			
						90m3/h	7.2	0.08			
						100m3/h	8.4	0.09			
						110m3/h	9.2	0.09			
						120m3/h	11.0	0.10			
						130m3/h	12.5	0.10			
						140m3/h	13.5	0.10			
						150m3/h	16.4	0.11			
						160m3/h	17.8	0.12			
						170m3/h	21.5	0.13			
						180m3/h	23.0	0.13			
2	RBH-C333WK3SNP	HBD-5404KCSK-SJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80m3/h	6.5	0.09	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						90m3/h	7.5	0.09			
						100m3/h	8.8	0.09			
						110m3/h	9.5	0.09			
						120m3/h	11.7	0.10			
						130m3/h	13.5	0.11			
						140m3/h	14.8	0.11			
						150m3/h	16.5	0.11			
						160m3/h	21.3	0.14			
						170m3/h	23.6	0.14			
						180m3/h	25.3	0.15			
						190m3/h	26.7	0.15			
						200m3/h	28.4	0.15			
5	RBH-C333WK2SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.4	0.09	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						70m3/h	5.8	0.09			
						80m3/h	6.3	0.08			
						90m3/h	7.2	0.08			
						100m3/h	8.4	0.09			
						110m3/h	9.2	0.09			
						120m3/h	11.0	0.10			
						130m3/h	12.5	0.10			
						140m3/h	13.5	0.10			
						150m3/h	16.4	0.11			
						160m3/h	17.8	0.12			
						170m3/h	21.5	0.13			
						180m3/h	23.0	0.13			
5	RBH-C333WK3SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80m3/h	6.5	0.09	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						90m3/h	7.5	0.09			
						100m3/h	8.8	0.09			
						110m3/h	9.5	0.09			
						120m3/h	11.7	0.10			
						130m3/h	13.5	0.11			
						140m3/h	14.8	0.11			
						150m3/h	16.5	0.11			
						160m3/h	21.3	0.14			
						170m3/h	23.6	0.14			
						180m3/h	25.3	0.15			
						190m3/h	26.7	0.15			
						200m3/h	28.4	0.15			
13	RBH-C3301WK2P	HBD-5423KCSKSJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.4	0.12	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.9	0.10			
						50m3/h	4.3	0.09			
						60m3/h	4.7	0.08			
						80m3/h	6.7	0.09			
						100m3/h	9.9	0.10			
13	RBH-C3301WK3P	HBD-5423KCSKSJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.7	0.08	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	6.2	0.08			
						100m3/h	8.4	0.09			
						120m3/h	11.8	0.10			
						145m3/h	17.7	0.13			
						160m3/h	22.9	0.15			

版	品番：RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	標準圧損時の消費電力（W）	標準圧損時の比消費電力 （W/（m3/h））	【標準圧損時】として想定しているダクト相当長	性能確認区分	認証マーク
6	RBHMS-C415K1	HBD-4109ACSK-JMS	GYK-415MST-N	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	40m3/h	5.8	0.15	10m相当	B-2	自己適合宣言書
						50m3/h	6.0	0.12			
						60m3/h	6.1	0.11			
						70m3/h	6.2	0.09			
						80m3/h	6.6	0.09			
2	RBHMS-C415K2	HBD-4109ACSKJ2MS	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	50m3/h	6.1	0.13	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						60m3/h	6.2	0.11			
						70m3/h	6.5	0.10			
						80m3/h	7.0	0.09			
						90m3/h	7.8	0.09			
						100m3/h	9.0	0.09			
						110m3/h	10.0	0.10			
						130m3/h	14.0	0.11			
						150m3/h	18.2	0.13			
2	RBHMS-C415K3	HBD-4109ACSKJ3MS	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	6.0	0.10	20m相当	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	6.9	0.09			
						90m3/h	7.7	0.09			
						100m3/h	8.5	0.09			
						110m3/h	9.3	0.09			
						120m3/h	11.7	0.10			
						130m3/h	13.2	0.11			
						145m3/h	15.4	0.11			
						160m3/h	19.9	0.13			
-	RBH-C333K1SNDP RBHM-C415K1U RBHM-C415K2U RBHM-C415K3U	HBD-3304LCSK-J1P HBD-4109ACSK-JMU HBD-4109ACSKJ2MU HBD-4109ACSKJ3MU	— — — — — — — — —	DCモーター	-	-	-	-	-	-	-

※ DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。
標準的な圧力損失時の比消費電力を用いる場合は、標準圧損時の値を選択する。

3.「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合（設計風量時の比消費電力に基づいた数値）

版	品番：RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	消費電力（W）			比消費電力（W/（m3/h））			性能確認区分	認証マーク
							10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
14	RBHM-C3301K1P	HBD-3322KCSK-JMP	GYK-3301MST BA23-DMAW1R1NZWN	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.8	3.9	3.9	0.13	0.13	0.13	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	4.2	4.4	4.5	0.11	0.11	0.12		
						50m3/h	4.7	4.9	5.1	0.10	0.10	0.11		
						60m3/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
						70m3/h	6.1	6.7	7.1	0.09	0.10	0.11		
						80m3/h	7.2	7.8	8.5	0.09	0.10	0.11		
8	RBHM-C3301K2P	HBD-3322KCSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.4	3.5	3.6	0.12	0.12	0.12	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.8	4.1	4.3	0.10	0.11	0.11		
						50m3/h	4.0	4.2	4.4	0.08	0.09	0.09		
						60m3/h	4.1	4.5	4.9	0.07	0.08	0.09		
						80m3/h	5.2	5.9	6.8	0.07	0.08	0.09		
						100m3/h	6.6	8.1	9.6	0.07	0.09	0.10		
12	RBHM-C3301K3P RBHM-C3301K3-T	HBD-3322KCSKJ3MP HBD-3322KCSKJ3M	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	4.4	4.8	0.07	0.08	0.08	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	5.0	5.8	6.7	0.07	0.08	0.09		
						100m3/h	6.3	7.5	8.9	0.07	0.08	0.09		
						120m3/h	9.0	11.3	13.9	0.08	0.10	0.12		
						145m3/h	12.9	16.8	20.6	0.09	0.12	0.15		
						160m3/h	16.8	22.3	28.1	0.11	0.14	0.18		
14	RBH-C3301K1 RBH-C3301K1P RBH-C3301K1DP	HBD-3322KCSK-J HBD-3322KCSK-JP HBD-3322LCSK-JP	— — BA23-DFAW1R1NZWN	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.7	3.8	3.8	0.13	0.13	0.13	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.9	4.1	4.3	0.10	0.11	0.11		
						50m3/h	4.6	4.8	5.0	0.10	0.10	0.10		
						60m3/h	5.2	5.6	5.9	0.09	0.10	0.10		
						70m3/h	6.1	6.6	7.0	0.09	0.10	0.10		
						80m3/h	7.3	7.9	8.6	0.10	0.10	0.11		
8	RBH-C3301K2P	HBD-3322KCSKJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.2	3.3	3.4	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.2	3.4	3.5	0.08	0.09	0.09		
						50m3/h	3.6	3.8	4.0	0.08	0.08	0.08		
						60m3/h	3.8	4.2	4.6	0.07	0.07	0.08		
						80m3/h	5.0	5.8	6.6	0.07	0.08	0.09		
						100m3/h	6.5	8.1	9.7	0.07	0.09	0.10		
						110m3/h	7.8	9.7	11.7	0.08	0.09	0.11		
8	RBH-C3301K3P	HBD-3322KCSKJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	4.3	4.6	0.07	0.08	0.08	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	4.8	5.4	6.1	0.06	0.07	0.08		
						100m3/h	6.6	8.0	9.5	0.07	0.08	0.10		
						120m3/h	8.7	11.3	14.1	0.08	0.10	0.12		
						145m3/h	12.8	16.9	20.8	0.09	0.12	0.15		
						160m3/h	16.6	22.5	28.5	0.11	0.15	0.18		
1	RBHM-C419K1P	HBD-4116ACSK-JMP	—	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.5	3.8	4.0	0.09	0.10	0.10		
						50m3/h	3.9	4.2	4.5	0.08	0.09	0.09		
						60m3/h	4.4	4.9	5.4	0.08	0.09	0.09		
						70m3/h	4.9	5.9	6.9	0.07	0.09	0.10		
						80m3/h	5.9	6.9	8.0	0.08	0.09	0.10		
1	RBHM-C419K2P	HBD-4116ACSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.0	3.1	3.2	0.08	0.08	0.08		
						50m3/h	3.2	3.5	3.8	0.07	0.07	0.08		
						60m3/h	3.5	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
						80m3/h	4.8	5.4	6.0	0.06	0.07	0.08		
						100m3/h	5.8	7.0	8.2	0.06	0.07	0.09		
1	RBHM-C419K3P	HBD-4116ACSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.7	4.1	4.5	0.07	0.07	0.08	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	4.5	5.0	5.6	0.06	0.07	0.07		
						100m3/h	5.6	6.7	7.9	0.06	0.07	0.08		
						120m3/h	7.3	9.1	11.4	0.07	0.08	0.10		
						145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.08	0.10	0.12		
						160m3/h	14.0	18.6	23.3	0.09	0.12	0.15		
6	RBH-C418K1P RBH-C418K1	HBD-4116ACSK-JP HBD-4116ACSK-J	—	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.5	3.7	3.8	0.09	0.10	0.10		
						50m3/h	3.9	4.3	4.6	0.08	0.09	0.10		
						60m3/h	4.3	4.9	5.3	0.08	0.09	0.09		
						70m3/h	4.9	5.8	6.6	0.07	0.09	0.10		
						80m3/h	5.8	6.6	7.7	0.08	0.09	0.10		

版	品番：RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	消費電力（W）			比消費電力（W/（m3/h））			性能確認区分	認証マーク
							10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
6	RBH-C418K2P RBH-C418K2	HBD-4116ACSKJ2P HBD-4116ACSKJ2	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.0	3.2	3.3	0.08	0.08	0.09		
						50m3/h	3.5	3.9	4.2	0.07	0.08	0.09		
						60m3/h	3.6	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
						80m3/h	4.7	5.4	6.1	0.06	0.07	0.08		
						100m3/h	6.1	7.3	8.5	0.07	0.08	0.09		
6	RBH-C418K3P RBH-C418K3	HBD-4116ACSKJ3P HBD-4116ACSKJ3	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.7	3.9	4.2	0.07	0.07	0.07	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	4.4	4.9	5.6	0.06	0.07	0.07		
						100m3/h	5.5	6.6	7.8	0.06	0.07	0.08		
						120m3/h	7.4	9.2	11.3	0.07	0.08	0.10		
						145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.08	0.10	0.12		
						160m3/h	13.7	18.5	23.6	0.09	0.12	0.15		
10	RBHM-C4101K1P RBHM-C4101K1P(A)	HBD-4121ACSK-JMP HBD-4122ACSK-JMP	GYK-4101MST —	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.5	3.8	4.0	0.09	0.10	0.10		
						50m3/h	3.9	4.2	4.5	0.08	0.09	0.09		
						60m3/h	4.4	4.9	5.4	0.08	0.09	0.09		
						70m3/h	4.9	5.9	6.9	0.07	0.09	0.10		
						80m3/h	5.9	6.9	8.0	0.08	0.09	0.10		
10	RBHM-C4101K2P RBHM-C4101K2P(A)	HBD-4121ACSKJ2MP HBD-4122ACSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.0	3.1	3.2	0.08	0.08	0.08		
						50m3/h	3.2	3.5	3.8	0.07	0.07	0.08		
						60m3/h	3.5	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
						80m3/h	4.8	5.4	6.0	0.06	0.07	0.08		
						100m3/h	5.8	7.0	8.2	0.06	0.07	0.09		
10	RBHM-C4101K3P RBHM-C4101K3P(A)	HBD-4121ACSKJ3MP HBD-4122ACSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.7	4.1	4.5	0.07	0.07	0.08	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	4.5	5.0	5.6	0.06	0.07	0.07		
						100m3/h	5.6	6.7	7.9	0.06	0.07	0.08		
						120m3/h	7.3	9.1	11.4	0.07	0.08	0.10		
						145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.08	0.10	0.12		
						160m3/h	14.0	18.6	23.3	0.09	0.12	0.15		
10	RBH-C4101K1P RBH-C4101K1P(A)	HBD-4121ACSK-JP HBD-4122ACSK-JP	—	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.5	3.7	3.8	0.09	0.10	0.10		
						50m3/h	3.9	4.3	4.6	0.08	0.09	0.10		
						60m3/h	4.3	4.9	5.3	0.08	0.09	0.09		
						70m3/h	4.9	5.8	6.6	0.07	0.09	0.10		
						80m3/h	5.8	6.6	7.7	0.08	0.09	0.10		
10	RBH-C4101K2P RBH-C4101K2P(A)	HBD-4121ACSKJ2P HBD-4122ACSKJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.8	2.9	3.0	0.10	0.10	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.0	3.2	3.3	0.08	0.08	0.09		
						50m3/h	3.5	3.9	4.2	0.07	0.08	0.09		
						60m3/h	3.6	3.9	4.2	0.06	0.07	0.07		
						80m3/h	4.7	5.4	6.1	0.06	0.07	0.08		
						100m3/h	6.1	7.3	8.5	0.07	0.08	0.09		
10	RBH-C4101K3P RBH-C4101K3P(A)	HBD-4121ACSKJ3P HBD-4122ACSKJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.7	3.9	4.2	0.07	0.07	0.07	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	4.4	4.9	5.6	0.06	0.07	0.07		
						100m3/h	5.5	6.6	7.8	0.06	0.07	0.08		
						120m3/h	7.4	9.2	11.3	0.07	0.08	0.10		
						145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.08	0.10	0.12		
						160m3/h	13.7	18.5	23.6	0.09	0.12	0.15		
6	RBHM-C339K1P	HBD-3318KCSK-JMP	GYK-339MST-N	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.8	4.0	4.3	0.13	0.14	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	4.4	4.7	5.0	0.11	0.12	0.13		
						50m3/h	4.7	5.3	5.9	0.10	0.11	0.12		
						60m3/h	5.5	6.4	7.4	0.10	0.11	0.13		
						70m3/h	6.3	7.4	8.6	0.09	0.11	0.13		
						80m3/h	7.2	8.9	10.7	0.09	0.12	0.14		
3	RBHM-C339K2P	HBD-3318KCSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.5	3.7	4.0	0.12	0.13	0.14	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.9	4.3	4.7	0.10	0.11	0.12		
						50m3/h	4.0	4.6	5.2	0.08	0.10	0.11		
						60m3/h	4.1	5.0	5.9	0.07	0.09	0.10		
						80m3/h	5.2	6.9	8.8	0.07	0.09	0.11		
						100m3/h	6.6	10.5	14.7	0.07	0.11	0.15		
12	RBHM-C339K3P RBHM-C339K3-T	HBD-3318KCSKJ3MP —	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.1	5.0	5.9	0.07	0.09	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	5.0	6.8	8.7	0.07	0.09	0.11		
						100m3/h	6.3	10.2	14.4	0.07	0.11	0.15		
						120m3/h	9.3	16.1	23.5	0.08	0.14	0.20		
						145m3/h	11.3	20.5	30.3	0.08	0.15	0.21		
						160m3/h	17.1	27.2	37.9	0.11	0.17	0.24		

版	品番：RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	消費電力（W）			比消費電力（W/（m3/h））			性能確認区分	認証マーク
							10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
3	RBH-C338K1 RBH-C338K1P RBH-C338K1DP	HBD-3318KCSK-J HBD-3318KCSK-JP HBD-3318LCSK-JP	— — —	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.7	3.9	4.1	0.13	0.13	0.14	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	4.1	4.4	4.8	0.11	0.11	0.12		
						50m3/h	4.5	4.9	5.5	0.09	0.10	0.11		
						60m3/h	5.2	5.9	6.7	0.09	0.10	0.12		
						70m3/h	6.0	7.2	8.4	0.09	0.11	0.12		
						80m3/h	7.3	8.7	10.2	0.10	0.11	0.13		
3	RBH-C338K2P	HBD-3318KCSKJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.1	3.2	3.4	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.3	3.6	4.0	0.09	0.09	0.10		
						50m3/h	3.5	4.2	4.9	0.07	0.09	0.10		
						60m3/h	4.2	4.8	5.5	0.07	0.08	0.10		
						80m3/h	4.9	6.6	8.4	0.07	0.09	0.11		
						100m3/h	7.0	10.9	15.0	0.07	0.11	0.15		
3	RBH-C338K3P	HBD-3318KCSKJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.0	4.9	6.0	0.07	0.09	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	4.1	5.2	6.4	0.06	0.07	0.08		
						100m3/h	6.8	11.0	15.6	0.07	0.11	0.16		
						120m3/h	9.1	16.2	23.5	0.08	0.14	0.20		
						145m3/h	13.6	23.4	33.6	0.10	0.17	0.24		
						160m3/h	16.9	27.0	37.5	0.11	0.17	0.24		
1	RBHM-C337K1P	HBD-3313KCSK-JMP	UFDW-110PMA	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.5	3.6	3.7	0.12	0.12	0.13	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.9	4.0	4.1	0.10	0.10	0.11		
						50m3/h	4.2	4.4	4.6	0.09	0.09	0.10		
						60m3/h	4.8	5.1	5.4	0.08	0.09	0.09		
						70m3/h	5.4	5.8	6.2	0.08	0.09	0.09		
						80m3/h	6.5	7.0	7.5	0.09	0.09	0.10		
1	RBHM-C337K2P	HBD-3313KCSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.3	3.5	3.6	0.09	0.09	0.09		
						50m3/h	3.6	3.8	3.9	0.08	0.08	0.08		
						60m3/h	3.9	4.2	4.5	0.07	0.07	0.08		
						80m3/h	5.0	5.4	5.9	0.07	0.07	0.08		
						100m3/h	6.2	7.3	8.6	0.07	0.08	0.09		
1	RBHM-C337K3P	HBD-3313KCSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.7	4.0	4.3	0.07	0.07	0.08	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	4.6	5.2	5.9	0.06	0.07	0.08		
						100m3/h	6.8	7.7	8.8	0.07	0.08	0.09		
						120m3/h	8.4	9.9	11.8	0.07	0.09	0.10		
						145m3/h	10.9	14.1	17.8	0.08	0.10	0.13		
						160m3/h	14.3	18.7	24.1	0.09	0.12	0.16		
1	RBH-C336K1 RBH-C336K1DP RBH-C336K1P	HBD-3313KCSK-J HBD-3315LCSK-JP HBD-3313KCSK-JP	— — UFDW-110PA	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.2	3.3	3.4	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.7	3.9	4.0	0.10	0.10	0.10		
						50m3/h	4.1	4.3	4.5	0.09	0.09	0.09		
						60m3/h	4.9	5.1	5.3	0.09	0.09	0.09		
						70m3/h	5.2	5.7	6.2	0.08	0.09	0.09		
						80m3/h	6.1	6.7	7.3	0.08	0.09	0.10		
1	RBH-C336K2P	HBD-3313KCSK-J2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	2.7	2.9	2.9	0.09	0.10	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.1	3.3	3.3	0.08	0.09	0.09		
						50m3/h	3.4	3.6	3.7	0.07	0.08	0.08		
						60m3/h	3.8	4.1	4.4	0.07	0.07	0.08		
						80m3/h	5.1	5.3	5.9	0.07	0.07	0.08		
						100m3/h	6.1	7.2	8.4	0.07	0.08	0.09		
1	RBH-C336K3P	HBD-3313KCSK-J3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	3.9	4.2	4.4	0.07	0.07	0.08	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	4.8	5.4	6.2	0.06	0.07	0.08		
						100m3/h	6.5	7.6	8.6	0.07	0.08	0.09		
						120m3/h	7.9	9.8	11.9	0.07	0.09	0.10		
						145m3/h	11.2	14.4	18.3	0.08	0.10	0.13		
						160m3/h	14.4	18.9	23.7	0.09	0.12	0.15		

版	品番：RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	消費電力（W）			比消費電力（W/（m3/h））			性能確認区分	認証マーク
							10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
2	RBH-C333WK2SNP	HBD-5404KCSK-SJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.0	5.4	5.8	0.09	0.09	0.10	B-2	自己適合宣言書
						70m3/h	5.5	5.8	6.2	0.08	0.09	0.09		
						80m3/h	6.0	6.3	7.2	0.08	0.08	0.09		
						90m3/h	6.5	7.2	8.4	0.08	0.08	0.10		
						100m3/h	6.8	8.4	9.5	0.07	0.09	0.10		
						110m3/h	8.0	9.2	11.0	0.08	0.09	0.10		
						120m3/h	9.8	11.0	12.2	0.09	0.10	0.11		
						130m3/h	11.1	12.5	14.8	0.09	0.10	0.12		
						140m3/h	12.5	13.5	17.2	0.09	0.10	0.13		
						150m3/h	13.6	16.4	20.5	0.10	0.11	0.14		
						160m3/h	14.5	17.8	21.5	0.10	0.12	0.14		
						170m3/h	17.5	21.5	23.7	0.11	0.13	0.14		
						180m3/h	20.5	23.0	24.9	0.12	0.13	0.14		
2	RBH-C333WK3SNP	HBD-5404KCSK-SJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80m3/h	5.4	6.5	7.4	0.07	0.09	0.10	B-2	自己適合宣言書
						90m3/h	6.8	7.5	8.4	0.08	0.09	0.10		
						100m3/h	7.9	8.8	10.0	0.08	0.09	0.10		
						110m3/h	8.7	9.5	11.2	0.08	0.09	0.11		
						120m3/h	9.7	11.7	13.3	0.09	0.10	0.12		
						130m3/h	11.3	13.5	15.0	0.09	0.11	0.12		
						140m3/h	13.5	14.8	17.2	0.10	0.11	0.13		
						150m3/h	15.2	16.5	22.0	0.11	0.11	0.15		
						160m3/h	16.7	21.3	24.5	0.11	0.14	0.16		
						170m3/h	18.3	23.6	26.4	0.11	0.14	0.16		
						180m3/h	20.3	25.3	27.6	0.12	0.15	0.16		
						190m3/h	23.5	26.7	29.2	0.13	0.15	0.16		
						200m3/h	25.6	28.4	30.5	0.13	0.15	0.16		
5	RBH-C333WK2SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.0	5.4	5.8	0.09	0.09	0.10	B-2	自己適合宣言書
						70m3/h	5.5	5.8	6.2	0.08	0.09	0.09		
						80m3/h	6.0	6.3	7.2	0.08	0.08	0.09		
						90m3/h	6.5	7.2	8.4	0.08	0.08	0.10		
						100m3/h	6.8	8.4	9.5	0.07	0.09	0.10		
						110m3/h	8.0	9.2	11.0	0.08	0.09	0.10		
						120m3/h	9.8	11.0	12.2	0.09	0.10	0.11		
						130m3/h	11.1	12.5	14.8	0.09	0.10	0.12		
						140m3/h	12.5	13.5	17.2	0.09	0.10	0.13		
						150m3/h	13.6	16.4	20.5	0.10	0.11	0.14		
						160m3/h	14.5	17.8	21.5	0.10	0.12	0.14		
						170m3/h	17.5	21.5	23.7	0.11	0.13	0.14		
						180m3/h	20.5	23.0	24.9	0.12	0.13	0.14		
5	RBH-C333WK3SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	80m3/h	5.4	6.5	7.4	0.07	0.09	0.10	B-2	自己適合宣言書
						90m3/h	6.8	7.5	8.4	0.08	0.09	0.10		
						100m3/h	7.9	8.8	10.0	0.08	0.09	0.10		
						110m3/h	8.7	9.5	11.2	0.08	0.09	0.11		
						120m3/h	9.7	11.7	13.3	0.09	0.10	0.12		
						130m3/h	11.3	13.5	15.0	0.09	0.11	0.12		
						140m3/h	13.5	14.8	17.2	0.10	0.11	0.13		
						150m3/h	15.2	16.5	22.0	0.11	0.11	0.15		
						160m3/h	16.7	21.3	24.5	0.11	0.14	0.16		
						170m3/h	18.3	23.6	26.4	0.11	0.14	0.16		
						180m3/h	20.3	25.3	27.6	0.12	0.15	0.16		
						190m3/h	23.5	26.7	29.2	0.13	0.15	0.16		
						200m3/h	25.6	28.4	30.5	0.13	0.15	0.16		
13	RBH-C3301WK2P	HBD-5423KCSKSJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	30m3/h	3.3	3.4	3.5	0.11	0.12	0.12	B-2	自己適合宣言書
						40m3/h	3.8	3.9	4.1	0.10	0.10	0.11		
						50m3/h	4.1	4.3	4.6	0.09	0.09	0.10		
						60m3/h	4.4	4.7	5.1	0.08	0.08	0.09		
						80m3/h	5.7	6.7	7.6	0.08	0.09	0.10		
						100m3/h	8.6	9.9	11.7	0.09	0.10	0.12		
13	RBH-C3301WK3P	HBD-5423KCSKSJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	4.3	4.7	5.0	0.08	0.08	0.09	B-2	自己適合宣言書
						80m3/h	5.4	6.2	7.0	0.07	0.08	0.09		
						100m3/h	7.2	8.4	10.0	0.08	0.09	0.10		
						120m3/h	9.6	11.8	14.2	0.08	0.10	0.12		
						145m3/h	13.9	17.7	22.1	0.10	0.13	0.16		
						160m3/h	17.9	22.9	28.3	0.12	0.15	0.18		

版	品番：RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 （DCモーターまたは、ACモーター）	換気タイプ （制御方式）	換気風量	消費電力（W）			比消費電力（W/（m3/h））			性能確認区分	認証マーク
							10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
6	RBHMS-C415K1	HBD-4109ACSK-JMS	GYK-415MST-N	DCモーター	24時間1室換気 （定風量制御式）	40m3/h	5.8	5.9	6.0	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						50m3/h	6.0	6.1	6.3	0.12	0.13	0.13		
						60m3/h	6.1	6.2	6.4	0.11	0.11	0.11		
						70m3/h	6.2	6.6	7.0	0.09	0.10	0.10		
						80m3/h	6.6	7.5	8.3	0.09	0.10	0.11		
2	RBHMS-C415K2	HBD-4109ACSKJ2MS	—	DCモーター	24時間2室換気 （定風量制御式）	50m3/h	5.8	6.1	6.2	0.12	0.13	0.13	B-2	自己適合 宣言書
						60m3/h	5.9	6.2	6.3	0.10	0.11	0.11		
						70m3/h	6.0	6.5	7.2	0.09	0.10	0.11		
						80m3/h	6.5	7.0	8.0	0.09	0.09	0.10		
						90m3/h	7.1	7.8	8.9	0.08	0.09	0.10		
						100m3/h	7.8	9.0	10.2	0.08	0.09	0.11		
						110m3/h	8.9	10.0	12.2	0.09	0.10	0.12		
						130m3/h	11.0	14.0	16.2	0.09	0.11	0.13		
						150m3/h	13.7	18.2	21.3	0.10	0.13	0.15		
2	RBHMS-C415K3	HBD-4109ACSKJ3MS	— —	DCモーター	24時間3室換気 （定風量制御式）	60m3/h	5.6	6.0	6.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	6.3	6.9	7.9	0.08	0.09	0.10		
						90m3/h	6.8	7.7	8.9	0.08	0.09	0.10		
						100m3/h	7.6	8.5	10.3	0.08	0.09	0.11		
						110m3/h	8.6	9.3	11.6	0.08	0.09	0.11		
						120m3/h	9.4	11.7	12.6	0.08	0.10	0.11		
						130m3/h	10.3	13.2	15.5	0.08	0.11	0.12		
						145m3/h	12.0	15.4	19.3	0.09	0.11	0.14		
						160m3/h	15.0	19.9	23.1	0.10	0.13	0.15		
-	RBH-C333K1SNDP RBHM-C415K1U RBHM-C415K2U RBHM-C415K3U	HBD-3304LCSK-J1P HBD-4109ACSK-JMU HBD-4109ACSKJ2MU HBD-4109ACSKJ3MU	— — — — — — — — —	DCモーター	—	—	—			—			—	—

※ DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。
設計風量時の比消費電力を用いる場合は、ダクト相当長10m、20m、30mの値を選択する。