

キッチンやご家族の構成に合わせて、ピットリの1台をお選びいただけます。

このカタログに紹介されている製品は全て 特定保守製品 です。

型 式	幅45cm スライドオープンタイプ		幅60cm スライドオープンタイプ	幅45cm スライドオープンタイプ		幅45cm・奥行60cm スライドオープンタイプ
	RKW-402LP-ST	RKW-402GP-ST	RKW-600(A)-SV RKW-600(A)	RKW-403C-SV RKW-403C	RKW-403A-SV RKW-403A	RKW-C401C(A)-SV RKW-C401C(A)
商品			 	 	 	
掲載ページ	7ページ	8ページ	10ページ	11ページ	11ページ	11ページ
標準使用水量	14L	14L	15L	11.5L	11.5L	9.5L
1回あたり標準運転経費	21.9円	22.0円	34.4円	24.3円	24.0円	23.1円
食器収納点数	約6人用 (40点) ※1	約6人用 (40点) ※1	約8人用 (52点)	約6人用 (40点) ※1	約6人用 (40点) ※1	約5人用 (35点)
運転コース	標準 スピーディ 強力(高温) 低温 サイレント 予洗い 乾燥のみ クリーンキープ	標準 スピーディ 強力(高温) 低温 サイレント 予洗い 乾燥のみ クリーンキープ	標準 快速 強力(高温) 洗剤なし サイレント 予洗い 乾燥のみ	標準 スピーディ 念入り 予洗い 乾燥のみ	標準 スピーディ 念入り 予洗い 乾燥	標準 スピーディ 念入り 予洗い 乾燥
プラスマクラスター	●	●	—	—	—	—
重曹洗浄モード	●	●	—	—	—	—
タワウォッシャー	—	—	●	—	●	—
ダブル除菌スチーム洗浄※2	—	—	—	—	—	—
除菌スチーム洗浄※3	—	●	—	—	—	—
スチーム洗浄	—	●	●	●	●	—
ソフト排気	●	●	—	—	●	—
小物収納かご	●	●	—	—	—	—
上面操作	●	●	●	—	—	—
からっとキープ	●	●	●	●	●	●
予約運転	●	—	●	● (4時間固定)	—	—
運転行程お知らせランプ	●	—	—	—	—	—
残り時間表示	●	●	●	●	●	—
ワンタッチドア	●	●	●	●	●	—
フレキシブルかご	●	●	●	—	—	—
ステンレスかご	—	—	●	—	—	—
化粧パネル対応	●	●	●	●	●	●
扉材(面材)対応	●	●	—	—	—	—
点検お知らせ	●	●	—	●	●	●
外形寸法(高さ×幅×奥行 (mm))	450 × 448 × 620.5		450 × 598 × 639	450 × 448 × 620.5		450 × 448 × 589
質 量 (kg)	約22	約21.5	約26	約21.5		約20
使 用 電 源	AC100V 50/60Hz共用					
消費電力	モーター 125W (50Hz・60Hz) ヒーター 800W/600W ※4		65W (50Hz) /85W (60Hz) 800W		80W (50Hz) /110W (60Hz) 800W	
最大	925W (50Hz・60Hz)		865W (50Hz) /885W (60Hz)		880W (50Hz) /910W (60Hz)	
給 水 方 式	給水・給湯兼用(給湯は70℃以下) 回転ノズル噴射による加熱洗浄方式					
運 転 制 御 方 式	標準使用水量 約14L/約11L ※5		約15L	約11.5L		約9.5L
乾燥方式	ヒーター間欠通電+強制送風					
温度制御方式	サーミスタによる制御					
水位検知	水位スイッチによるマイコン制御					
電源切忘れ装置	マイコン制御					
安全装置	温度過昇防止装置 ドアロック装置		サーミスタによる上限温度制御、温度ヒューズ マイコンスイッチ2個使用			
過電流防止装置	マイクロスイッチ2個使用		マイクロスイッチ1個使用		マイクロスイッチ2個使用	
水モレ防止装置	ヒューズ (18A)					
給・排水ホースの長さ (mm)	給水：950/排水：1,000		給水：1,000/排水：1,000		給水：950/排水：1,000	
運 転 音 (標準コース) (dB (A))	40 ※6	40 ※6	42	44 ※6		44 ※6
(サイレントコース) (dB (A))	38 ※6	38 ※6	40	—		—
庫内容積 (リットル)	42		41		38	
第三者認証番号	(JQA) JQ10197					
日本協証登録番号	B-6					

取替タイプ	後付けタイプ					
	幅45cm・奥行65cm スライドオープンタイプ	幅45cm・奥行60cm スライドオープンタイプ	幅45cm・奥行60cm スライドオープンタイプ	幅45cm・奥行55cm フロントオープンタイプ		
幅45cm フロントオープンタイプ	RKW-453C-SV RKW-453C	RKW-453A	RKW-F401A	RKWR-402GP-ST RKWR-402GP	RKWR-C401C(A)-SV RKWR-C401C(A)	RKWA-F401A-ST RKWA-F401A
商品	 	 	 			
掲載ページ	12ページ	12ページ	12ページ	13ページ	13ページ	14ページ
標準使用水量	18L	18L	15L	14L	9.5L	15L
1回あたり標準運転経費	44.4円	39.8円	31.3円	22.0円	23.1円	31.3円
食器収納点数	約6人用 (52点)	約6人用 (52点)	約5人用 (30点) ※1	約6人用 (40点) ※1	約5人用 (35点)	約5人用 (30点) ※1
運転コース	標準 快速 念入り 予洗い 乾燥のみ	標準 快速 念入り 予洗い 乾燥のみ	標準 念入り スピーディ 予洗い 乾燥	標準 スピーディ 強力(高温) 低温 サイレント 予洗い 乾燥のみ クリーンキープ	標準 スピーディ 念入り 予洗い 乾燥	標準 スピーディ 念入り 予洗い 乾燥
プラスマクラスター	—	—	—	●	—	—
重曹洗浄モード	—	—	—	●	—	—
タワウォッシャー	—	—	—	—	●	—
ダブル除菌スチーム洗浄※2	—	—	—	—	—	—
除菌スチーム洗浄※3	—	—	—	—	—	—
スチーム洗浄	—	—	—	—	—	—
ソフト排気	—	—	—	●	—	—
小物収納かご	—	—	—	—	—	—
上面操作	—	—	—	●	●	●
からっとキープ	—	—	—	●	●	●
予約運転	—	—	● (4時間固定)	—	—	● (4時間固定)
運転行程お知らせランプ	—	—	—	—	—	—
残り時間表示	—	—	—	●	●	—
ワンタッチドア	—	—	—	●	●	—
フレキシブルかご	—	—	—	●	●	—
ステンレスかご	—	—	—	—	—	—
化粧パネル対応	—	●	—	●	●	●
扉材(面材)対応	—	—	—	—	—	—
点検お知らせ	—	—	●	—	●	●
外形寸法(高さ×幅×奥行 (mm))	750~850 × 448 × 556	510 × 446 × 480	755~855×449×620.5	755~855 × 449 × 589	450 × 448 × 589	510 × 446 × 480
質 量 (kg)	約25	約20	約38	約38	約21.5	約20
使 用 電 源	AC100V 50/60Hz共用					
消費電力	100W (50Hz・60Hz)		100W (50Hz) /125W (60Hz)		125W (50Hz・60Hz) 800W	
最大	1,200W (50Hz・60Hz)		1,200W (50Hz) /1,225W (60Hz)		925W (50Hz・60Hz) 880W (50Hz) /910W (60Hz)	
給 水 方 式	給水・給湯兼用(給湯は70℃以下) 上下回転ノズル噴射による加熱洗浄方式					
運 転 制 御 方 式	標準使用水量 約18L		約15L	約14L/約11L ※5		約9.5L
乾燥方式	ヒーター間欠通電+強制送風					
温度制御方式	サーミスタによる制御					
水位検知	水位スイッチによるマイコン制御					
電源切忘れ装置	マイコン制御					
安全装置	サーミスタによる上限温度制御、温度ヒューズ マイクロスイッチ2個使用		サーミスタによる上限温度制御、温度ヒューズ マイクロスイッチ1個使用		サーミスタによる上限温度制御、温度ヒューズ マイクロスイッチ2個使用	
過電流防止装置	ヒューズ (15A)		ヒューズ (18A)		ヒューズ (15A)	
水モレ防止装置	排水ポンプの自動運転					
給・排水ホースの長さ (mm)	給水：—/排水：550		給水：950/排水：1,000		給水：950/排水：1,000	
運 転 音 (標準コース) (dB (A))	48	50 ※6	40 ※6	44 ※6		50 ※6
(サイレントコース) (dB (A))	—	—	38 ※6	—		—
庫内容積 (リットル)	65		42		38	
第三者認証番号	(JQA) JQ10197					
日本協証登録番号	B-6					

※1 日本電機工業会自主基準による ※2 試験機関：財団法人食品分析センター 第10100614001-02号 平成22年12月8日 試験方法：寒天平板培養法
※3 試験機関：財団法人食品分析センター 第11101434001-01号 平成23年11月08日 試験方法：寒天平板培養法

※4 800W (洗浄・乾燥時) /600W (スチーム時) ※5 約11L (専用洗浄モード) /約11L (専用洗浄モード) ※6 日本電機工業会自主基準での測定値