■シリーズ名

	Udea	Udea ef		Udea ef		
●型式	AC100V電源使用 強火力:左 **RHS21W4D8V2-SL** （品名コード:52-1975） 強火力:右 **RHS21W4D8V2-SR** （品名コード:52-1991）	強火力:左 **RS721W9S7R-VL** （品名コード:52-8732） 強火力:右 **RS721W9S7R-VR** （品名コード:52-8740）	強火力:左 **RS21W9S7R-VL** （品名コード:52-8694） 強火力:右 **RS21W9S7R-VR** （品名コード:52-8707）	強火力:左 **RS721W9S8R-VL** （品名コード:52-8715） 強火力:右 **RS721W9S8R-VR** （品名コード:52-8724）	強火力:左 **RS21W9S8R-VL** （品名コード:52-7930） 強火力:右 **RS21W9S8R-VR** （品名コード:52-7948）	強火力:左 **RS21W9K12R-VL** （品名コード:52-6713） 強火力:右 **RS21W9K12R-VR** （品名コード:52-6721）
●希望小売価格（税込）	**¥288,750** （税抜価格¥275,000）	**¥220,500** （税抜価格¥210,000）	**¥215,250** （税抜価格¥205,000）	**¥210,000** （税抜価格¥200,000）	**¥204,750** （税抜価格¥195,000）	**¥186,900** （税抜価格¥178,000）
●天面幅	標準幅60cm	ワイド幅75cm	標準幅60cm	ワイド幅75cm	標準幅60cm	標準幅60cm
●天面素材	セランガラス	セランガラス	セランガラス	セランガラス	セランガラス	パールクリスタル
●天面色	クリアグレージュ	クリアグレージュ	クリアグレージュ	クリアグレージュ	クリアグレージュ	ライトグレー
●前面パネル	ステンレス	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
●ごとく	ホーロー	ステンレス	ステンレス	ホーロー	ホーロー	ホーロー
●同梱品	—	魚とって	魚とって	魚とって	魚とって	魚とって
●型式別 機能・特徴	パノラマワイドグリル 遠赤外線セラミックバーナー ヒートシンク構造 フッ素焼き網 音声ガイダンス機能 レンジフード連動発信部 【両バーナーに搭載】 揚げ物温度調節機能 温度設定130℃～220℃（10℃刻み） 高温モード（センサー解除スイッチ） コンロタイマー時間設定1～120分 湯わかし機能（沸騰消火）	【強火力バーナーに搭載】 揚げ物温度調節機能 温度設定160℃・180℃・200℃の3段階 高温モード（センサー解除スイッチ）		【標準バーナーに搭載】 コンロタイマー時間設定1～90分 湯わかし機能（沸騰消火）		
●全タイプ共通 付帯機能・特徴	操作性能：天面操作（コンロ操作部）／ラク点火／火力LED表示／電源オートオフ機能 調理機能 コンロ部：早切れ防止機能／【標準バーナーに搭載】炊飯機能 グリル部：水無し両面焼グリル／オートグリル機能／グリルタイマー（時間設定1～15分）			お手入れ機能 コンロ部：スーパーシールド構造／個別ワイヤーごとく／バーナーリングクリアコート加工 グリル部：グリル皿クリアコート加工／取り外し可能下火カバー<ホーロー素材>／分解グリル／2分割排気口カバー素材		安全性能：鍋なし検知機能／感震停止機能／消し忘れ消火機能／立消え安全装置／調理油過熱防止装置／焦げつき消火機能／グリル過熱防止機能／点火確認表示／【強火力バーナーのみ】中火点火機能／点火ロック

●コンロ仕様一覧表

外形寸法mm／高さ×幅×奥行		269×596×543	269×596×538	269×596×538	269×596×538	269×596×538	269×596×538
トッププレート寸法mm／高さ×幅×奥行		20×595×512	18×740×505	18×590×505	18×740×505	18×590×505	18×590×505
質　量　kg		25.5	20.5	19.0	20.5	19.0	20.0
ガス接続		15A（1/2B）銅管又は金属可とう管					
配管接続位置		左後					
使用電源		AC100V（消費電力7W）※待機時消費電力0.7W			単一形アルカリ乾電池×2（DC3V）		
ガス消費量kW 13A:（kcal/h） LPG:（kg/h）	強火力バーナー	13A 4.20（3,610）／LPG 4.20（0.301）					
	標準バーナー	13A 2.97（2,550）／LPG 2.97（0.213）					
	グリル	13A 2.00（1,720）／LPG 2.10（0.150）			13A 1.94（1,670）／LPG 2.04（0.146）		
	全点火時	13A 8.80（7,570）／LPG 8.80（0.63）			13A 8.60（7,400）／LPG 8.60（0.61）		
点火方式		連続スパーク方式					
対応ガス種		全ガス種			13A・12A／LPG		

●2006年度コンロ部・2008年度グリル部省エネ基準達成率

ガス種		13A・12A／LPG					
省エネ性能 コンロ部	目標年度2006年度	◔					
	省エネ基準達成率	105%／105%					
	エネルギー消費効率	55.8%／55.8%					
	強火力バーナー	55.5%／55.5%					
	標準バーナー	56.3%／56.3%					
	区分名	E					
グリル部	目標年度2008年度	◔					
	省エネ基準達成率	100%／100%					
	エネルギー消費効率	227Wh／227Wh			214Wh／214Wh		
	区分名	L					