

参考:エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)入力方法
比消費電力を入力する場合

基本情報 外皮 暖房 冷房 **換気** 熱交換 給湯 太陽熱 照明 太陽光 コージェネ

換気設備の方式

換気設備の方式の選択

- ダクト式第一種換気設備
- ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備**
- 壁付け式第一種換気設備
- 壁付け式第二種換気設備または壁付け式第三種換気設備

ダクト式換気設備を設置する場合

省エネルギー対策の有無および種類

- 特に省エネルギー対策をしていない
- 採用した省エネルギー手法を選択する
- 比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する**

比消費電力

W/(m²/h)

(小数点以下2桁)

本表2または3に基づき
型式・ダクト相当長から
該当する**比消費電力**の値をご入力ください

換気回数

換気回数

- 0.5回/h
- 0.7回/h
- 0.0回/h

現場にあわせて
選択ください

省エネ方式を選択する場合(下表1に基づき入力)

基本情報 外皮 暖房 冷房 **換気** 熱交換 給湯 太陽熱 照明 太陽光 コージェネ

換気設備の方式

換気設備の方式の選択

- ダクト式第一種換気設備
- ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備**
- 壁付け式第一種換気設備
- 壁付け式第二種換気設備または壁付け式第三種換気設備

ダクト式換気設備を設置する場合

省エネルギー対策の有無および種類

- 特に省エネルギー対策をしていない
- 採用した省エネルギー手法を選択する**
- 比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する

採用する省エネルギー手法

- 壁の穴・ダクトを使用する
- 壁の穴・ダクトを使用し、かつDCモーターを採用する**

換気回数

換気回数

- 0.5回/h
- 0.7回/h
- 0.0回/h

現場にあわせて
選択ください

1. 省エネルギー対策の有無および種類において「採用した省エネルギー手法を選択する」を選択する場合

版	品番:RBH-	HBD型式	OEM品番	商品名	モーター種類 (DCモーターまたは、ACモーター)	接続ダクト径	性能確認区分	認証マーク
1	RBHM-C419K1P	HBD-4116ACSK-JMP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBHM-C419K2P	HBD-4116ACSKJ2MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBHM-C419K3P	HBD-4116ACSKJ3MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C418K1P	HBD-4116ACSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C418K2P	HBD-4116ACSKJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C418K3P	HBD-4116ACSKJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
6	RBH-C418K1	HBD-4116ACSK-J	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
6	RBH-C418K2	HBD-4116ACSKJ2	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
6	RBH-C418K3	HBD-4116ACSKJ3	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
7	RBHM-C4101K1P	HBD-4121ACSK-JMP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
7	RBHM-C4101K2P	HBD-4121ACSKJ2MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
7	RBHM-C4101K3P	HBD-4121ACSKJ3MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
7	RBH-C4101K1P	HBD-4121ACSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
7	RBH-C4101K2P	HBD-4121ACSKJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
7	RBH-C4101K3P	HBD-4121ACSKJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
6	RBHM-C339K1P	HBD-3318KCSK-JMP	GYK-339MST-N	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBHM-C339K2P	HBD-3318KCSKJ2MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBHM-C339K3P	HBD-3318KCSKJ3MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBH-C338K1	HBD-3318KCSK-J	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBH-C338K1P	HBD-3318KCSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBH-C338K1DP	HBD-3318LCSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBH-C338K2P	HBD-3318KCSKJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
3	RBH-C338K3P	HBD-3318KCSKJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBHM-C337K1P	HBD-3313KCSK-JMP	UFDW-110PMA	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBHM-C337K2P	HBD-3313KCSKJ2MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBHM-C337K3P	HBD-3313KCSKJ3MP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C336K1	HBD-3313KCSK-J	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C336K1DP	HBD-3315LCSK-JP	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C336K1P	HBD-3313KCSK-JP	UFDW-110PA	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C336K2P	HBD-3313KCSK-J2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
1	RBH-C336K3P	HBD-3313KCSK-J3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—

版	品番:RBH-	HBD型式	OEM品番	商品名	モーター種類 (DCモーターまたは、ACモーター)	接続ダクト径	性能確認区分	認証マーク
2	RBH-C333WK2SNP	HBD-5404KCSK-SJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
2	RBH-C333WK3SNP	HBD-5404KCSK-SJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
5	RBH-C333WK2SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ2P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
5	RBH-C333WK3SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ3P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
6	RBHMS-C415K1	HBD-4109ACSK-JMS	GYK-415MST-N	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
2	RBHMS-C415K2	HBD-4109ACSKJ2MS	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
2	RBHMS-C415K3	HBD-4109ACSKJ3MS	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
—	RBHM-C415K1U	HBD-4109ACSK-JMU	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
—	RBHM-C415K2U	HBD-4109ACSKJ2MU	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
—	RBHM-C415K3U	HBD-4109ACSKJ3MU	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—
—	RBH-C333K1SNDP	HBD-3304LCSK-J1P	—	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—

2. 「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合(標準的な圧力損失時の比消費電力を入力する場合)

版	品番:RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 (DCモーターまたは、ACモーター)	換気タイプ (制御方式)	換気風量	標準圧損時の消費電力(W)	標準圧損時の 比消費電力 (W/(m ³ /h))	【標準圧損時】として 想定している ダクト相当長	性能確認区分	認証マーク
1	RBHM-C419K1P	HBD-4116ACSK-JMP	—	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	3.0	0.10	10m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	3.5	0.09			
						50m ³ /h	3.9	0.08			
						60m ³ /h	4.4	0.08			
						70m ³ /h	4.9	0.07			
						80m ³ /h	5.9	0.08			
1	RBHM-C419K2P	HBD-4116ACSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	2.9	0.10	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	3.1	0.08			
						50m ³ /h	3.5	0.07			
						60m ³ /h	3.9	0.07			
						80m ³ /h	5.4	0.07			
						100m ³ /h	7.0	0.07			
1	RBHM-C419K3P	HBD-4116ACSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m ³ /h	4.1	0.07	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						80m ³ /h	5.0	0.07			
						100m ³ /h	6.7	0.07			
						120m ³ /h	9.1	0.08			
						145m ³ /h	13.9	0.10			
						160m ³ /h	18.6	0.12			
6	RBH-C418K1P RBH-C418K1	HBD-4116ACSK-JP HBD-4116ACSK-J	—	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	3.0	0.10	10m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	3.5	0.09			
						50m ³ /h	3.9	0.08			
						60m ³ /h	4.3	0.08			
						70m ³ /h	4.9	0.07			
						80m ³ /h	5.8	0.08			
6	RBH-C418K2P RBH-C418K2	HBD-4116ACSKJ2P HBD-4116ACSKJ2	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	2.9	0.10	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	3.2	0.08			
						50m ³ /h	3.9	0.08			
						60m ³ /h	3.9	0.07			
						80m ³ /h	5.4	0.07			
						100m ³ /h	7.3	0.08			
6	RBH-C418K3P RBH-C418K3	HBD-4116ACSKJ3P HBD-4116ACSKJ3	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m ³ /h	3.9	0.07	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						80m ³ /h	4.9	0.07			
						100m ³ /h	6.6	0.07			
						120m ³ /h	9.2	0.08			
						145m ³ /h	13.9	0.10			
						160m ³ /h	18.5	0.12			
7	RBHM-C4101K1P	HBD-4121ACSK-JMP	—	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	3.0	0.10	10m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	3.5	0.09			
						50m ³ /h	3.9	0.08			
						60m ³ /h	4.4	0.08			
						70m ³ /h	4.9	0.07			
						80m ³ /h	5.9	0.08			
7	RBHM-C4101K2P	HBD-4121ACSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	2.9	0.10	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	3.1	0.08			
						50m ³ /h	3.5	0.07			
						60m ³ /h	3.9	0.07			
						80m ³ /h	5.4	0.07			
						100m ³ /h	7.0	0.07			
7	RBHM-C4101K3P	HBD-4121ACSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m ³ /h	4.1	0.07	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						80m ³ /h	5.0	0.07			
						100m ³ /h	6.7	0.07			
						120m ³ /h	9.1	0.08			
						145m ³ /h	13.9	0.10			
						160m ³ /h	18.6	0.12			
7	RBH-C4101K1P	HBD-4121ACSK-JP	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	3.0	0.10	10m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	3.5	0.09			
						50m ³ /h	3.9	0.08			
						60m ³ /h	4.3	0.08			
						70m ³ /h	4.9	0.07			
						80m ³ /h	5.8	0.08			
7	RBH-C4101K2P	HBD-4121ACSKJ2P	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	2.9	0.10	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	3.2	0.08			
						50m ³ /h	3.9	0.08			
						60m ³ /h	3.9	0.07			
						80m ³ /h	5.4	0.07			
						100m ³ /h	7.3	0.08			
7	RBH-C4101K3P	HBD-4121ACSKJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m ³ /h	3.9	0.07	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						80m ³ /h	4.9	0.07			
						100m ³ /h	6.6	0.07			
						120m ³ /h	9.2	0.08			
						145m ³ /h	13.9	0.10			
						160m ³ /h	18.5	0.12			

版	品番:RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 (DCモーターまたは、ACモーター)	換気タイプ (制御方式)	換気風量	標準圧損時の消費電力(W)	標準圧損時の 比消費電力 (W/(m ³ /h))	【標準圧損時】として 想定している ダクト相当長	性能確認区分	認証マーク
6	RBHM-C339K1P	HBD-3318KCSK-JMP	GYK-339MST-N	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	3.8	0.13	10m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	4.4	0.11			
						50m ³ /h	4.7	0.10			
						60m ³ /h	5.5	0.10			
						70m ³ /h	6.3	0.09			
						80m ³ /h	7.2	0.09			
3	RBHM-C339K2P	HBD-3318KCSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	3.7	0.13	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	4.3	0.11			
						50m ³ /h	4.6	0.10			
						60m ³ /h	5.0	0.09			
						80m ³ /h	6.9	0.09			
						100m ³ /h	10.5	0.11			
3	RBHM-C339K3P	HBD-3318KCSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m ³ /h	5.0	0.09	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						80m ³ /h	6.8	0.09			
						100m ³ /h	10.2	0.11			
						120m ³ /h	16.1	0.14			
						145m ³ /h	20.5	0.15			
						160m ³ /h	27.2	0.17			
3	RBH-C338K1 RBH-C338K1P RBH-C338K1DP	HBD-3318KCSK-J HBD-3318KCSK-JP HBD-3318LCSK-JP	—	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	3.7	0.13	10m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	4.1	0.11			
						50m ³ /h	4.5	0.09			
						60m ³ /h	5.2	0.09			
						70m ³ /h	6.0	0.09			
						80m ³ /h	7.3	0.10			
3	RBH-C338K2P	HBD-3318KCSKJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	3.2	0.11	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	3.6	0.09			
						50m ³ /h	4.2	0.09			
						60m ³ /h	4.8	0.08			
						80m ³ /h	6.6	0.09			
						100m ³ /h	10.9	0.11			
3	RBH-C338K3P	HBD-3318KCSKJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m ³ /h	4.9	0.09	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						80m ³ /h	5.2	0.07			
						100m ³ /h	11.0	0.11			
						120m ³ /h	16.2	0.14			
						145m ³ /h	23.4	0.17			
						160m ³ /h	27.0	0.17			
1	RBHM-C337K1P	HBD-3313KCSK-JMP	UFDW-110PMA	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30 m ³ /h	3.5	0.12	10m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40 m ³ /h	3.9	0.10			
						50 m ³ /h	4.2	0.09			
						60 m ³ /h	4.8	0.08			
						70 m ³ /h	5.4	0.08			
						80 m ³ /h	6.5	0.09			
1	RBHM-C337K2P	HBD-3313KCSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	3.1	0.11	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	3.5	0.09			
						50m ³ /h	3.8	0.08			
						60m ³ /h	4.2	0.07			
						80m ³ /h	5.4	0.07			
						100m ³ /h	7.3	0.08			
1	RBHM-C337K3P	HBD-3313KCSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m ³ /h	4.0	0.07	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						80m ³ /h	5.2	0.07			
						100m ³ /h	7.7	0.08			
						120m ³ /h	9.9	0.09			
						145m ³ /h	14.1	0.10			
						160m ³ /h	18.7	0.12			
1	RBH-C336K1 RBH-C336K1DP RBH-C336K1P	HBD-3313KCSK-J HBD-3315LCSK-JP HBD-3313KCSK-JP	— — UFDW-110PA	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30 m ³ /h	3.2	0.11	10m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40 m ³ /h	3.7	0.10			
						50 m ³ /h	4.1	0.09			
						60 m ³ /h	4.9	0.09			
						70 m ³ /h	5.2	0.08			
						80 m ³ /h	6.1	0.08			
1	RBH-C336K2P	HBD-3313KCSK-J2P	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m ³ /h	2.9	0.10	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						40m ³ /h	3.3	0.09			
						50m ³ /h	3.6	0.08			
						60m ³ /h	4.1	0.07			
						80m ³ /h	5.3	0.07			
						100m ³ /h	7.2	0.08			
1	RBH-C336K3P	HBD-3313KCSK-J3P	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m ³ /h	4.2	0.07	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						80m ³ /h	5.4	0.07			
						100m ³ /h	7.6	0.08			
						120m ³ /h	9.8	0.09			
						145m ³ /h	14.4	0.10			
						160m ³ /h	18.9	0.12			

版	品番:RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 (DCモーターまたは、ACモーター)	換気タイプ (制御方式)	換気風量	標準圧損時の消費電力(W)	標準圧損時の 比消費電力 (W/(m ³ /h))	【標準圧損時】として 想定している ダクト相当長	性能確認区分	認証マーク
2	RBH-C333WK2SNP	HBD-5404KCSK-SJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	60m ³ /h	5.4	0.09	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						70m ³ /h	5.8	0.09			
						80m ³ /h	6.3	0.08			
						90m ³ /h	7.2	0.08			
						100m ³ /h	8.4	0.09			
						110m ³ /h	9.2	0.09			
						120m ³ /h	11.0	0.10			
						130m ³ /h	12.5	0.10			
						140m ³ /h	13.5	0.10			
						150m ³ /h	16.4	0.11			
						160m ³ /h	17.8	0.12			
						170m ³ /h	21.5	0.13			
						180m ³ /h	23.0	0.13			
						2	RBH-C333WK3SNP	HBD-5404KCSK-SJ3P			
90m ³ /h	7.5	0.09									
100m ³ /h	8.8	0.09									
110m ³ /h	9.5	0.09									
120m ³ /h	11.7	0.10									
130m ³ /h	13.5	0.11									
140m ³ /h	14.8	0.11									
150m ³ /h	16.5	0.11									
160m ³ /h	21.3	0.14									
170m ³ /h	23.6	0.14									
180m ³ /h	25.3	0.15									
190m ³ /h	26.7	0.15									
200m ³ /h	28.4	0.15									
5	RBH-C333WK2SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)				60m ³ /h	5.4	0.09
						70m ³ /h	5.8	0.09			
						80m ³ /h	6.3	0.08			
						90m ³ /h	7.2	0.08			
						100m ³ /h	8.4	0.09			
						110m ³ /h	9.2	0.09			
						120m ³ /h	11.0	0.10			
						130m ³ /h	12.5	0.10			
						140m ³ /h	13.5	0.10			
						150m ³ /h	16.4	0.11			
						160m ³ /h	17.8	0.12			
						170m ³ /h	21.5	0.13			
						180m ³ /h	23.0	0.13			
						5	RBH-C333WK3SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)
90m ³ /h	7.5	0.09									
100m ³ /h	8.8	0.09									
110m ³ /h	9.5	0.09									
120m ³ /h	11.7	0.10									
130m ³ /h	13.5	0.11									
140m ³ /h	14.8	0.11									
150m ³ /h	16.5	0.11									
160m ³ /h	21.3	0.14									
170m ³ /h	23.6	0.14									
180m ³ /h	25.3	0.15									
190m ³ /h	26.7	0.15									
200m ³ /h	28.4	0.15									
6	RBHMS-C415K1	HBD-4109ACSK-JMS	GYK-415MST-N	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)						
						50m ³ /h	6.0	0.12			
						60m ³ /h	6.1	0.11			
						70m ³ /h	6.2	0.09			
						80m ³ /h	6.6	0.09			
						90m ³ /h	6.1	0.13			
2	RBHMS-C415K2	HBD-4109ACSKJ2MS	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	50m ³ /h	6.2	0.11	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						60m ³ /h	6.5	0.10			
						70m ³ /h	7.0	0.09			
						80m ³ /h	7.8	0.09			
						90m ³ /h	9.0	0.09			
						100m ³ /h	10.0	0.10			
110m ³ /h	14.0	0.11									
130m ³ /h	18.2	0.13									

版	品番:RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 (DCモーターまたは、ACモーター)	換気タイプ (制御方式)	換気風量	標準圧損時の消費電力(W)	標準圧損時の 比消費電力 (W/(m3/h))	【標準圧損時】として 想定している ダクト相当長	性能確認区分	認証マーク
2	RBHMS-C415K3	HBD-4109ACSKJ3MS	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m3/h	6.0	0.10	20m相当	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	6.9	0.09			
						90m3/h	7.7	0.09			
						100m3/h	8.5	0.09			
						110m3/h	9.3	0.09			
						120m3/h	11.7	0.10			
						130m3/h	13.2	0.11			
						145m3/h	15.4	0.11			
						160m3/h	19.9	0.13			
-	RBH-C333K1SNDP RBHM-C415K1U RBHM-C415K2U RBHM-C415K3U	HBD-3304LCSK-J1P HBD-4109ACSK-JMU HBD-4109ACSKJ2MU HBD-4109ACSKJ3MU	— — — — — — —	DCモーター	-	-	-	-	-	-	

※ DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。
標準的な圧力損失時の比消費電力を用いる場合は、標準圧損時の値を選択する。

						100m3/h	6.1	7.3	8.5	0.07	0.08	0.09		
--	--	--	--	--	--	---------	-----	-----	-----	------	------	------	--	--

版	品番:RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 (DCモーターまたは、ACモーター)	換気タイプ (制御方式)	換気風量	消費電力(W)			比消費電力(W/(m3/h))			性能確認区分	認証マーク
							10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
7	RBH-C4101K3P	HBD-4121ACSKJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m3/h	3.7	3.9	4.2	0.07	0.07	0.07	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	4.4	4.9	5.6	0.06	0.07	0.07		
						100m3/h	5.5	6.6	7.8	0.06	0.07	0.08		
						120m3/h	7.4	9.2	11.3	0.07	0.08	0.10		
						145m3/h	10.8	13.9	17.1	0.08	0.10	0.12		
						160m3/h	13.7	18.5	23.6	0.09	0.12	0.15		
6	RBHM-C339K1P	HBD-3318KCSK-JMP	GYK-339MST-N	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m3/h	3.8	4.0	4.3	0.13	0.14	0.15	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	4.4	4.7	5.0	0.11	0.12	0.13		
						50m3/h	4.7	5.3	5.9	0.10	0.11	0.12		
						60m3/h	5.5	6.4	7.4	0.10	0.11	0.13		
						70m3/h	6.3	7.4	8.6	0.09	0.11	0.13		
						80m3/h	7.2	8.9	10.7	0.09	0.12	0.14		
3	RBHM-C339K2P	HBD-3318KCSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m3/h	3.5	3.7	4.0	0.12	0.13	0.14	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.9	4.3	4.7	0.10	0.11	0.12		
						50m3/h	4.0	4.6	5.2	0.08	0.10	0.11		
						60m3/h	4.1	5.0	5.9	0.07	0.09	0.10		
						80m3/h	5.2	6.9	8.8	0.07	0.09	0.11		
						100m3/h	6.6	10.5	14.7	0.07	0.11	0.15		
3	RBHM-C339K3P	HBD-3318KCSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m3/h	4.1	5.0	5.9	0.07	0.09	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	5.0	6.8	8.7	0.07	0.09	0.11		
						100m3/h	6.3	10.2	14.4	0.07	0.11	0.15		
						120m3/h	9.3	16.1	23.5	0.08	0.14	0.20		
						145m3/h	11.3	20.5	30.3	0.08	0.15	0.21		
						160m3/h	17.1	27.2	37.9	0.11	0.17	0.24		
3	RBH-C338K1 RBH-C338K1P RBH-C338K1DP	HBD-3318KCSK-J HBD-3318KCSK-JP HBD-3318LCSK-JP	— — —	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m3/h	3.7	3.9	4.1	0.13	0.13	0.14	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	4.1	4.4	4.8	0.11	0.11	0.12		
						50m3/h	4.5	4.9	5.5	0.09	0.10	0.11		
						60m3/h	5.2	5.9	6.7	0.09	0.10	0.12		
						70m3/h	6.0	7.2	8.4	0.09	0.11	0.12		
						80m3/h	7.3	8.7	10.2	0.10	0.11	0.13		
3	RBH-C338K2P	HBD-3318KCSKJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m3/h	3.1	3.2	3.4	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.3	3.6	4.0	0.09	0.09	0.10		
						50m3/h	3.5	4.2	4.9	0.07	0.09	0.10		
						60m3/h	4.2	4.8	5.5	0.07	0.08	0.10		
						80m3/h	4.9	6.6	8.4	0.07	0.09	0.11		
						100m3/h	7.0	10.9	15.0	0.07	0.11	0.15		
3	RBH-C338K3P	HBD-3318KCSKJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m3/h	4.0	4.9	6.0	0.07	0.09	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	4.1	5.2	6.4	0.06	0.07	0.08		
						100m3/h	6.8	11.0	15.6	0.07	0.11	0.16		
						120m3/h	9.1	16.2	23.5	0.08	0.14	0.20		
						145m3/h	13.6	23.4	33.6	0.10	0.17	0.24		
						160m3/h	16.9	27.0	37.5	0.11	0.17	0.24		
1	RBHM-C337K1P	HBD-3313KCSK-JMP	UFDW-110PMA	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m3/h	3.5	3.6	3.7	0.12	0.12	0.13	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.9	4.0	4.1	0.10	0.10	0.11		
						50m3/h	4.2	4.4	4.6	0.09	0.09	0.10		
						60m3/h	4.8	5.1	5.4	0.08	0.09	0.09		
						70m3/h	5.4	5.8	6.2	0.08	0.09	0.09		
						80m3/h	6.5	7.0	7.5	0.09	0.09	0.10		
1	RBHM-C337K2P	HBD-3313KCSKJ2MP	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m3/h	3.0	3.1	3.2	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.3	3.5	3.6	0.09	0.09	0.09		
						50m3/h	3.6	3.8	3.9	0.08	0.08	0.08		
						60m3/h	3.9	4.2	4.5	0.07	0.07	0.08		
						80m3/h	5.0	5.4	5.9	0.07	0.07	0.08		
						100m3/h	6.2	7.3	8.6	0.07	0.08	0.09		
1	RBHM-C337K3P	HBD-3313KCSKJ3MP	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m3/h	3.7	4.0	4.3	0.07	0.07	0.08	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	4.6	5.2	5.9	0.06	0.07	0.08		
						100m3/h	6.8	7.7	8.8	0.07	0.08	0.09		
						120m3/h	8.4	9.9	11.8	0.07	0.09	0.10		
						145m3/h	10.9	14.1	17.8	0.08	0.10	0.13		
						160m3/h	14.3	18.7	24.1	0.09	0.12	0.16		
1	RBH-C336K1 RBH-C336K1DP RBH-C336K1P	HBD-3313KCSK-J HBD-3315LCSK-JP HBD-3313KCSK-JP	— — UFDW-110PA	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m3/h	3.2	3.3	3.4	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.7	3.9	4.0	0.10	0.10	0.10		
						50m3/h	4.1	4.3	4.5	0.09	0.09	0.09		
						60m3/h	4.9	5.1	5.3	0.09	0.09	0.09		
						70m3/h	5.2	5.7	6.2	0.08	0.09	0.09		
						80m3/h	6.1	6.7	7.3	0.08	0.09	0.10		

版	品番:RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 (DCモーターまたは、ACモーター)	換気タイプ (制御方式)	換気風量	消費電力(W)			比消費電力(W/(m3/h))			性能確認区分	認証マーク
							10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
1	RBH-C336K2P	HBD-3313KCSK-J2P	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m3/h	2.7	2.9	2.9	0.09	0.10	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						40m3/h	3.1	3.3	3.3	0.08	0.09	0.09		
						50m3/h	3.4	3.6	3.7	0.07	0.08	0.08		
						60m3/h	3.8	4.1	4.4	0.07	0.07	0.08		
						80m3/h	5.1	5.3	5.9	0.07	0.07	0.08		
						100m3/h	6.1	7.2	8.4	0.07	0.08	0.09		
1	RBH-C336K3P	HBD-3313KCSK-J3P	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	60m3/h	3.9	4.2	4.4	0.07	0.07	0.08	B-2	自己適合 宣言書
						80m3/h	4.8	5.4	6.2	0.06	0.07	0.08		
						100m3/h	6.5	7.6	8.6	0.07	0.08	0.09		
						120m3/h	7.9	9.8	11.9	0.07	0.09	0.10		
						145m3/h	11.2	14.4	18.3	0.08	0.10	0.13		
						160m3/h	14.4	18.9	23.7	0.09	0.12	0.15		
2	RBH-C333WK2SNP	HBD-5404KCSK-SJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	60m3/h	5.0	5.4	5.8	0.09	0.09	0.10	B-2	自己適合 宣言書
						70m3/h	5.5	5.8	6.2	0.08	0.09	0.09		
						80m3/h	6.0	6.3	7.2	0.08	0.08	0.09		
						90m3/h	6.5	7.2	8.4	0.08	0.08	0.10		
						100m3/h	6.8	8.4	9.5	0.07	0.09	0.10		
						110m3/h	8.0	9.2	11.0	0.08	0.09	0.10		
						120m3/h	9.8	11.0	12.2	0.09	0.10	0.11		
						130m3/h	11.1	12.5	14.8	0.09	0.10	0.12		
						140m3/h	12.5	13.5	17.2	0.09	0.10	0.13		
						150m3/h	13.6	16.4	20.5	0.10	0.11	0.14		
						160m3/h	14.5	17.8	21.5	0.10	0.12	0.14		
						170m3/h	17.5	21.5	23.7	0.11	0.13	0.14		
						180m3/h	20.5	23.0	24.9	0.12	0.13	0.14		
						2	RBH-C333WK3SNP	HBD-5404KCSK-SJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	80m3/h		
90m3/h	6.8	7.5	8.4	0.08	0.09							0.10		
100m3/h	7.9	8.8	10.0	0.08	0.09							0.10		
110m3/h	8.7	9.5	11.2	0.08	0.09							0.11		
120m3/h	9.7	11.7	13.3	0.09	0.10							0.12		
130m3/h	11.3	13.5	15.0	0.09	0.11							0.12		
140m3/h	13.5	14.8	17.2	0.10	0.11							0.13		
150m3/h	15.2	16.5	22.0	0.11	0.11							0.15		
160m3/h	16.7	21.3	24.5	0.11	0.14							0.16		
170m3/h	18.3	23.6	26.4	0.11	0.14							0.16		
180m3/h	20.3	25.3	27.6	0.12	0.15							0.16		
190m3/h	23.5	26.7	29.2	0.13	0.15							0.16		
200m3/h	25.6	28.4	30.5	0.13	0.15							0.16		
5	RBH-C333WK2SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ2P	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)							60m3/h	5.0	5.4
						70m3/h	5.5	5.8	6.2	0.08	0.09	0.09		
						80m3/h	6.0	6.3	7.2	0.08	0.08	0.09		
						90m3/h	6.5	7.2	8.4	0.08	0.08	0.10		
						100m3/h	6.8	8.4	9.5	0.07	0.09	0.10		
						110m3/h	8.0	9.2	11.0	0.08	0.09	0.10		
						120m3/h	9.8	11.0	12.2	0.09	0.10	0.11		
						130m3/h	11.1	12.5	14.8	0.09	0.10	0.12		
						140m3/h	12.5	13.5	17.2	0.09	0.10	0.13		
						150m3/h	13.6	16.4	20.5	0.10	0.11	0.14		
						160m3/h	14.5	17.8	21.5	0.10	0.12	0.14		
						170m3/h	17.5	21.5	23.7	0.11	0.13	0.14		
						180m3/h	20.5	23.0	24.9	0.12	0.13	0.14		
						5	RBH-C333WK3SNP(A)	HBD-5420KCSKSJ3P	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	80m3/h	5.4	6.5
90m3/h	6.8	7.5	8.4	0.08	0.09							0.10		
100m3/h	7.9	8.8	10.0	0.08	0.09							0.10		
110m3/h	8.7	9.5	11.2	0.08	0.09							0.11		
120m3/h	9.7	11.7	13.3	0.09	0.10							0.12		
130m3/h	11.3	13.5	15.0	0.09	0.11							0.12		
140m3/h	13.5	14.8	17.2	0.10	0.11							0.13		
150m3/h	15.2	16.5	22.0	0.11	0.11							0.15		
160m3/h	16.7	21.3	24.5	0.11	0.14							0.16		
170m3/h	18.3	23.6	26.4	0.11	0.14							0.16		
180m3/h	20.3	25.3	27.6	0.12	0.15							0.16		
190m3/h	23.5	26.7	29.2	0.13	0.15							0.16		
200m3/h	25.6	28.4	30.5	0.13	0.15							0.16		

版	品番:RBH-	HBD型式	OEM品番	モーター種類 (DCモーターまたは、ACモーター)	換気タイプ (制御方式)	換気風量	消費電力(W)			比消費電力(W/(m3/h))			性能確認区分	認証マーク						
							10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長								
6	RBHMS-C415K1	HBD-4109ACSK-JMS	GYK-415MST-N	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	40m3/h	5.8	5.9	6.0	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書						
						50m3/h	6.0	6.1	6.3	0.12	0.13	0.13								
						60m3/h	6.1	6.2	6.4	0.11	0.11	0.11								
						70m3/h	6.2	6.6	7.0	0.09	0.10	0.10								
						80m3/h	6.6	7.5	8.3	0.09	0.10	0.11								
						90m3/h	5.8	6.1	6.2	0.12	0.13	0.13								
2	RBHMS-C415K2	HBD-4109ACSKJ2MS	—	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	60m3/h	5.9	6.2	6.3	0.10	0.11	0.11	B-2	自己適合 宣言書						
						70m3/h	6.0	6.5	7.2	0.09	0.10	0.11								
						80m3/h	6.5	7.0	8.0	0.09	0.09	0.10								
						90m3/h	7.1	7.8	8.9	0.08	0.09	0.10								
						100m3/h	7.8	9.0	10.2	0.08	0.09	0.11								
						110m3/h	8.9	10.0	12.2	0.09	0.10	0.12								
						130m3/h	11.0	14.0	16.2	0.09	0.11	0.13								
						150m3/h	13.7	18.2	21.3	0.10	0.13	0.15								
						60m3/h	5.6	6.0	6.2	0.10	0.10	0.11								
						80m3/h	6.3	6.9	7.9	0.08	0.09	0.10								
						90m3/h	6.8	7.7	8.9	0.08	0.09	0.10								
2	RBHMS-C415K3	HBD-4109ACSKJ3MS	—	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	100m3/h	7.6	8.5	10.3	0.08	0.09	0.11	B-2	自己適合 宣言書						
						110m3/h	8.6	9.3	11.6	0.08	0.09	0.11								
						120m3/h	9.4	11.7	12.6	0.08	0.10	0.11								
						130m3/h	10.3	13.2	15.5	0.08	0.11	0.12								
						145m3/h	12.0	15.4	19.3	0.09	0.11	0.14								
						160m3/h	15.0	19.9	23.1	0.10	0.13	0.15								
						—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
						—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

※ DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。
設計風量時の比消費電力を用いる場合は、ダクト相当長10m、20m、30mの値を選択する。