



ガスならではのパワフルさで、本格調理をおいしく。

RMC-S12E(品名コード:47-9539) 希望小売価格(税込)¥184,800(税抜¥168,000)
高さ516×幅490×奥行556mm(扉取っ手を含む奥行591mm)、質量37.0kg、AC100V電源使用

ガスの強い熱風を庫内全体へ。
食材をムラなく焼き上げます。

ガス

00000

コンベック調理

熱風が循環し隅々まで行き渡り、
庫内温度を一定にキープ。
食材を包み込み加熱することでパンも
香ばしく風味豊かに仕上がります。



「イースト発酵機能」で
さらに本格的に!



ガスと電子レンジの同時加熱だから
効率よく調理。

ガス

電子レンジ

00000

+



コンビ調理

ガスの熱が食材の外側から、電子レンジ
が内側から加熱。火の通りにくい肉料理
などもムラなくスピーディに調理できます。

●ローストチキンの焼き時間比較

コンビ調理機能の場合 45~55分

コンベックの場合 75~95分*

*約220℃で30~40分さらに約200℃で45~55分



ローストチキン

1台5役の多彩な機能でレパートリーが広がります。

パンやお菓子を焼くなど本格的な調理から、ヘルシーに仕上げるノンフライ調理まで、33Lの広い庫内で様々な調理に対応します。



2段のオープン皿を同時使用

大きな庫内で角皿を2段同時に使用できるから、大量につくりたい料理も一度でOK。調理温度がほぼ同じなら、上下で異なるメニューの同時調理も可能です。



電子レンジとしても

強・弱の切り替えができて、調理の下ごしらえや温め直しにも使えます。

解凍もスピーディ

グラム数を入力するだけで、加熱ムラもなく解凍できます。

大容量 4人分のグラタンも一度につくれます!



コンビニ機能

市販の冷凍食品をガスの熱と電子レンジの同時加熱で、解凍時間を短縮できます。

操作はカンタン。様々な調理をサポートします。



軽く触れるだけで操作ができるフェザースイッチと、見やすい表示で調理もスムーズです。




ネクストサインが次の操作を自動点滅でお知らせ。カンタンに調理を進められます。

庫内は触媒ホーロー仕上げだから
お手入れもラクラク!

仕様

型式	RMC-S12E	
庫内有効寸法(mm)	高さ200×幅340×奥行375	
オープン皿有効寸法(mm)	オープン皿:315×315、ターンテーブル(セラミック)φ272	
質量(kg)	37(付属品含む)	
接続	ガス	φ9.5mmガス用コム管
	電源	単相交流 100V 50/60Hz共用、コード長さ2m
表示部	LED	
庫内灯	20W(耐震白熱灯)	
庫内表面処理	触媒ホーロー	
オープン省エネ法	エネルギー消費効率(Wh)	874(基準918)
	省エネ達成率(%)	105
消費電力(W)	区分名	M
	オープン	80
	電子レンジ	1,000
	同時使用	1,100
待機時	0	

オープン	点火方式	連続スパーク方式
	タイマー	デジタル式 0~90分
電子レンジ	温度調節	イースト発酵(35・40・45℃)、100~280℃ 10℃間隔
	高周波出力	強500W 弱200W相当
同時使用	タイマー	デジタル式 強 0~30分
	高周波出力	200W相当
立消え安全装置	タイマー	デジタル式 0~90分
	過熱防止装置	フレイムロッド方式
過熱防止装置	バイメタル式2個	230℃ OFF、250℃ OFF
過熱防止装置	ヒューズ17A/125V、3A/125V	
電子レンジ安全装置	過熱防止バイメタル式160℃ OFF	
ガス種	13A	LPG
標準ガス消費量(kW)	4.65	4.65
付属品	オープン皿(2枚)、ターンテーブル(1枚)、網(1枚)、ターンテーブル台(1枚)、オープン皿取手(1個)、クックブック、アース線	



省エネ性マークについて

このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品を選択するときのご参考にしてください。

「08年省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2008年度基準に達する達成率を示しています。%の数値が大きいくほど省エネ性が優れています。エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた条件下で、オープンを使用したときの数値を表したものです。

- 省エネ基準の達成率が100%以上は緑で表示しています。
- 省エネ基準の達成率が100%未満はオレンジで表示しています。

便利な置台

T-6M

(品名コード:47-1422)

希望小売価格(税込)

¥22,880

(税抜¥20,800)

高さ700×幅600×奥行550mm



かんたん便利、交換部品やお手入れ用品はネットショップで注文できます!

Rinnai Style

パソコンで
お買い物

<https://www.rinnai-style.jp>

リンナイスタイル

Q検索

スマートフォンで
お買い物



リンナイ株式会社

本社: 〒454-0802 名古屋市市中川区福住町2番26号 ホームページアドレス: <https://www.rinnai.co.jp>

故障・修理・製品についてのお問い合わせ

インターネットの場合

お問い合わせ・サポート

<https://www.rinnai.co.jp/contact/>



修理のお申し込み

<https://user.rinnai.co.jp/shuri/CUkeForm.aspx>



お電話の場合

お客様センター



0120-054321

●修理の受付:365日24時間 ●お問い合わせ:平日9:00~18:00 土日祝9:00~17:00 ※年末年始は除く

携帯電話からはこちらにおかけください。
(通話料金が発生します。)



0570-550258

※PHS及びIP電話からはご利用いただけませんので、一般電話/携帯電話からお願いします。

間違い電話が多くなっております。お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめのうえ、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

このカタログの掲載内容は、2022年4月現在のものです。

- 本カタログに掲載しております商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- ガス消費及び能力は13AまたはLPGで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
- 印刷物の為実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

- 商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。
- 本カタログ掲載のイメージ写真は、実際の設置環境と異なる場合があります。