

Rinnai

食器洗い乾燥機
総合カタログ 2025 I
＜新築住宅向け＞

2025年5月 新価格



新しいキッチンで 新しい時間を。

キッチンの進化に取り組んできたリンナイから
豊かなひとときをもたらす食器洗い乾燥機の新提案。
使うとき、入れやすく、一度にたくさん洗浄可能。
もちろん、汚れはしっかり落とします。
様々な形の食器や調理器具も、
これ一台にまかせられるから、
洗い物の時間は、趣味や家族と過ごす時間へ。
新しい暮らしに、食洗機というゆとり。
あなたなら、どう過ごしますか。

- ▶ 大容量
- ▶ 多彩な収納
- ▶ 洗浄力 & 清潔性
- ▶ エコ & 安心感
- ▶ デザイン & 利便性









大容量

「大きな食器や調理器具も洗いたい」

「1日分をまとめて洗いたい」

リンナイの食洗機なら、

家族構成や食器の使用量に合わせて

「スライドオープン」「フロントオープン」から選べます。

「スライドオープン」タイプなら、

大量の食器・調理器具も入る

「深型スライドオープン」がオススメです。

食器も調理器具も入る大容量の「深型」スライドオープンタイプ

より深く、さらに広く

たくさん入るから、食器と調理器具も一度に洗えます

大容量を活かして、大きな食器の収納や、食器と調理器具をまとめて洗うこともできます。例えば、ホームパーティーでたくさんの料理をつくっても、まとめて洗えるので後片付けはラクラクです。

●フライパンもラクラク!

●まな板もOK!

●大皿もすっぽり!

*庫内容積測定基準については、下方は最下部にある食器カゴの線材の下部とする。(食器カゴから下方への部分的な突起は除く) 水槽蓋の裏面は庫内の天面部とし、左右方向、前後方向は庫内壁とする。(ノズルは除く)



標準タイプの
容積に比べて

※1
約1.5倍!

※1 RKW-405LP・405GP・405Aシリーズとの比較
[リンナイ(株)調べ]

少人数のご家庭でも深型タイプ。

理由は、1日分をまとめて洗えるから。例えば、ご夫婦とお子様1人の3人家族なら、食器の量は標準タイプの容量でも十分。でも、深型タイプなら朝と夜の食事を使った食器と調理器具もまとめて洗えます。食器洗いの手間も負担も減らすことができます。

[ご夫婦とお子様 3人家族の食器の例] (RKW-D401LPAの場合)

大皿 …… 3点	中皿 …… 3点	箸 …… 3組
角皿 …… 3点	ボウル …… 3点	スプーン …… 3点
茶わん …… 3点	カップ …… 3点	フォーク …… 3組
汁わん …… 3点	グラス …… 3点	
中ばち …… 3点	小ボウル …… 3点	

●機種によって食器点数が異なります





多彩な収納

「いろいろな食器をたくさん入れたい」

「かんたんに食器をセットしたい」

たくさんの食器をラクに入れられる「ぎっしりカゴ」や、

食器の形状に合わせた様々なラックを搭載。

水流の届きやすさはもちろん、入れやすさにもこだわりました。

たくさんの食器がセットでき、一度に洗える「ぎっしりカゴ」

食器のセット位置がわかりやすいようラック全体のピンの位置やサイズを一工夫。サインに従ってセットすることで、食器をぎっしり収納できます。人数が多い家族は全員分の食器を、少人数なら1日分の食器を、一度にまとめて洗えます。

●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・D401A・SD401A・405LP・405GPに採用

下カゴにはお皿をぎっしり



上カゴにはコップとグラスをぎっしり



セットしやすさへのこだわりがつまった下カゴ

食器を簡単にセットできる「スムーズラック」[下カゴ]



食器をセットする位置がわかりやすくなっているため、食器の種類ごとに迷わずにセットできます。セットしやすさだけでなく、水流が食器のスミズミにまでいきわたるよう、洗浄性にもこだわった配置です。

●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・D401A・SD401A・405LP・405GP・405C・405A・C402CAシリーズに採用



写真はRKW-D401LPAです

食器が入れやすい ポジションサインとピン




動画で
実感!



食器をセットする位置がひと目でわかるようポジションサインをカゴに印字。また、ピンを短くすることで、食器のセットがしやすくなりました。大皿用のセットピンが折りたためるので、大きめの食器や鍋もラックにセットが可能です。

※1 RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・405LP・405GP・C402CA・601CAシリーズに採用

●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・D401A・SD401A・405LP・405GP・405C・405A・C402CA・601CAシリーズに採用
(特許第6104855号)




写真はRKW-D401LPAです

折りたためるセットピン※1



セットしやすいピン



ポジションサイン



エリアを示す▲マーク

上手にセット
するために
POINT

- 食器の種類ごとにセット位置が決まっているので、それにあわせるのが効果的です。
- まな板をセットする時は、汚れた面を内側に向けてセットしてください。
- 包丁は刃先を手前下に向けて。鉄製の包丁や刃先が鋼のものはさびるので入れないように。

いろいろ入って変幻自在な「フリーラック」

プラスチック容器を洗いたい、フライパンやボウルなどの調理器具も洗いたい、グラスや小鉢を追加して洗いたい、そんな時に活躍するのが「フリーラック」。入れるものにあわせてカゴの形状をさまざまなパターンに変えられるため、食器以外もまとめて洗いたい時に便利です。

●RKW-D401LPA・SD401LPA・405LPシリーズに採用



1 軽い食器も、たくさんのグラスも、しっかりセット。

水圧でとばされやすいプラスチック容器をホールドした状態で、しっかり洗えます。またグラスや湯のみを6人分程度セットすることもできます。



ラックの状態



弁当箱

保存容器

グラス

2 料理に使った鍋やボウルも一緒に。

完全にフラットになるため鍋やボウルなどの調理器具*1もセットして、一緒に洗えてひと手間減ります。

※1 深さ11センチ以下の調理器具が入ります。



ラックの状態



鍋

ボウル

3 フライパンも洗えるのがうれしい。

ラックをスライドさせ、セットしたフライパンを挟み込んで倒れないようホールド。ラックには、フライ返しや泡だて器などもセットできます。



ラックの状態



フライパン

調理器具

4 大きな食器もラクにセットできます。

ラックをすべてたためば、下カゴから天面まで広いスペースを確保できます。大きなお皿*2だって、気にせずセット可能です。



ラックの状態



大皿

※2 大皿の入る目安 おかってカゴ/直径27cm以下の場合: 4点、直径30cm以下の場合: 3点、ぴったりカゴ/直径27cm以下の場合: 6点、直径30cm以下の場合: 3点 (30cmの大皿は1点ずつスペースを空けて入れてください。)

*ノズルに食器や調理器具がかぶさらないようにしてください。


食器をセットしやすい「折りたたみサークルラック」[上カゴ]



用途にあわせて折りたたむことができる、洗浄性を高めたサークル状のラック。上カゴを外さずに、茶わんなどを下カゴの奥にラクにセットできます。

●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・405LP・405GPシリーズに採用（特許第5980276号）

*機種によってセットできるコップの点数が異なります。



庫内が深くなった深型タイプなら、高さ14.5cmまでのグラスがセットできます。これまで手洗いしていたお気に入りのグラスも、食器洗い乾燥機で洗えます。

洗浄性を高める「サークルラック」[上カゴ]



上カゴを円弧状にし、回転ノズルの動きにあわせることで、グラス内部への水量が従来品*1より大幅にアップ。水流が届きにくかった両端のグラスもキレイに洗浄します。

*1 RKW-403Aとの比較 <リンナイ(株)調べ>

●RKW-D401A・SD401A・405C・405A・C402CAシリーズに採用

*機種によってセットできるコップの点数やラックの形状が異なります。



洗浄力 & 清潔性

「本当にしっかり汚れを落とせるのかな」

「洗い終わりの庫内もきれいに保ちたい」

複雑な形状の食器でもムラなく洗い上げる洗浄ノズルを開発。

さらに「プラズマクラスター※1」技術や「銀イオンカートリッジ」、

「バイタル除菌洗浄」など食器はもちろん、庫内もクリーンに保てる洗浄機能を備えています。

※1 プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。



よりキレイ、もっと清潔をかなえたこだわりの洗浄力です。

マルチショットでスミズミまで均等に洗浄する「タワーウォッシャー」



水圧で上下に伸びるセンターのタワーノズルが水平方向に、下部回転式ノズルが垂直方向に高圧シャワーをくまなく噴射し、重なった食器の間からカゴの端にセットされた食器、スプーンやフォークの小物の細部にいたるまで立体的に洗浄。汚れたフライパンやボウルなどもしっかり洗い流します。

●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・D401A・SD401A・C402CA・601CAシリーズに採用

上下に伸びるタワーノズル
7カ所から出る水平方向の
高圧シャワーで庫内の端までカバー

360度回転する下部ノズル
回転しながら、角度の違う
高圧シャワーを全9カ所から噴射



写真はイメージです



こびりついた汚れもしっかり洗浄

タワーノズルと下部回転式ノズルから噴射する高圧シャワーが、庫内のあらゆるところに拡散し、大皿の縁からグラスの底までムラなく洗浄。カレーを食べた後の大皿や、トマトジュースの残りが付着したコップの底も、まんべんなくキレイに洗い流します。^{※1}

※1 実際にRKW-D401LPA [標準コース] で洗った写真



写真はイメージです



写真はイメージです




浮遊カビ菌^{※1}やニオイを抑える「プラズマクラスター」技術



イオンの力で浮遊カビ菌^{※1}や付着したニオイを抑制する注目の技術「プラズマクラスター」を食器洗い乾燥機に搭載しました。

「プラズマクラスター」による作用抑制メカニズム (イメージ図)



プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、
Plasmaclusterは
シャープ株式会社の登録商標です。

※1 (浮遊カビ菌) ●試験機関: (一財) 石川県予防医学協会 ●試験方法: 約31m³ (約8畳相当) の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアースAMPLERにて測定。(プラズマクラスターイオン濃度: 25,000個/cm³) ■試験結果: 約83分で除去率99% ※2 水分子に取り囲まれているイオンと比較。シャープ調べ。

1 イオンを放出

自然界にあるのと同じプラス (H⁺) とマイナス (OH⁻) のイオンを、プラズマ放電により作り出し空気中に放出。

2 浮遊カビ菌^{※1}に作用

浮遊カビ菌^{※1}の表面に付着し、非常に酸化力の強いOHラジカルに変化。表面のタンパク質から瞬時に水素 (H) を抜き取り、タンパク質を分解。

3 水になって空気中に戻る

抜き取った水素 (H) とOHラジカルが結合し、水 (H₂O) になって空気中に戻る。

「プラズマクラスター」技術と重曹、2つの力でダブル消臭

重曹コースでプラズマクラスター運転を行えば、食器や庫内のイヤなニオイをしっかりと抑制します。

※臭気材: カレー (ボンカレーゴールド)、測定方法: 6段階臭気強度表示法、食器点数: 4人分、塗布後1時間放置した後、重曹コースとプラズマクラスター運転を選択。排気口からのニオイを被験者12人に調査した結果。従来機種RKW-402L (標準コースの洗剤モード・プラズマクラスター運転なし) との比較。

洗浄直後のクリーンな状態をキープ

食器の乾燥時に外気から取り込まれる空気をプラズマクラスターイオンが浄化。高濃度なプラズマクラスターイオンにより、浮遊カビ菌^{※1}の分解・除去に加え、付着しているカビ菌の増殖も抑制します。また手洗した食器も「クリーンキープコース」で保管すれば清潔さを保ちます。

※3 (付着カビ菌の増殖抑制) ●試験依頼先: (一財) 日本食品分析センター ●試験成績書: 第12076306004-01号 (2012年9月6日発行) ●試験方法: シャープ機にて約20m³ (約5畳相当) の試験空間にカビ菌を付着させた塩ビ板を置き、プラズマクラスターイオンを放出し、カビ菌を3日間増殖させたものを試験依頼。JISZ2911を参考にしてカビ菌の増殖を比較。(プラズマクラスターイオン濃度: 25,000個/cm³) ■試験結果: 3日後に付着カビ菌の増殖を抑制。
●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・405LP・405GPシリーズに採用

付着カビ菌の増殖抑制効果^{※3}



送風のみ

菌糸の発育面積が
全体の50%~100%



プラズマクラスターイオン
(25,000個/cm³)

菌糸の発育面積が
全体の25%~50%

湯温調整で汚れを落としやすくする^{※4}「バイタル除菌洗浄」機能



食器洗い乾燥機専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄。油汚れを溶かして浮かし、汚れを落としやすくします。温度をコントロールすることで食器洗い乾燥機専用洗剤の除菌性能を保ちつつ、消費電力を抑えることにより経済性も両立した洗浄方法です。標準、少量^{※5}、夜エコ、予約コースで機能します。

※4 試験機関: (一財) 日本食品分析センター 第18118702001-0101号 (2018年10月30日発行) / RKW-405LP・405GP・405C・405Aシリーズは第21101012号 (2021年9月30日発行) 試験方法: 寒天平板培養法 試験結果: 99%以上の除菌効果 ※5 RKW-D401GPA・SD401GPA・D401A・SD401A・405GPシリーズのみ
●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・D401A・SD401A・405LP・405GP・405C・405Aシリーズに採用

銀イオンの除菌効果で清潔長続きの「銀イオンカートリッジ」

動画で
実感! ▶



別売

洗浄から高温すすぎの行程で銀イオンが溶け出し、抗菌作用のある水が庫内に拡散し、食器や水槽全体に抗菌^{※1}コートを生じ、銀イオンが細菌に浸入し、酵素の働きを停止させて繁殖を抑制します。水槽内に残った水も銀イオンの力で除菌効果を発揮するため、庫内の清潔を保ちます。

●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・D401A・SD401A・405LP・405GP・405C・405A・C402CAシリーズに採用（特許第6117750号）

オプション品 銀イオンカートリッジ(部品コード：820-053-000)

希望小売価格(税込) ¥2,409(税抜¥2,190)



写真はイメージです




装着位置


銀イオンカートリッジの除菌効果^{※2}

銀イオンカートリッジ **あり**


銀イオンカートリッジ **なし**




試験開始直後




24時間後



試験開始直後



24時間後



(イメージ図)

※1 試験機関：(一財) ホーケン品質評価機構 試験方法：JIS Z2801抗菌加工 製品-抗菌性試験方法-抗菌効果試験結果-運転終了後の水槽内壁面の抗菌活性値2.0以上

※2 試験機関：(一財) 日本食品分析センター第14127054001-01号 試験方法：水槽内残水中の菌の減少率測定 試験結果：99%以上の除菌効果 試験は1種類のみ菌で実施しています。すべての菌を除菌できるわけではありません。

庫内をキレイに保つ「庫内洗浄コース」

クエン酸や食酢などを入れて運転することで、水槽内部のカルキ成分を除去。定期的にお手入れすることで庫内をキレイに保つことができます。

●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・405LP・405GP・405C・C402CAシリーズに採用



写真はRKW-D401LPAです

庫内洗浄コース

水滴や水槽のニオイを軽減「からっとキープ」

ヒーター加熱による乾燥運転の後に、乾燥ファンのみで運転。食器をスミズミまで余熱で乾燥させ、からっと感をキープ。水槽内や食器などに水滴が残ることや、水槽のニオイなどを抑えます。





エコ&安心感

「ちょっとの食器で食洗機はもったいない」

「エコ機能でも、洗浄力は維持したい」

標準コース以外にも、「夜エココース」やエコギアなど


水量や庫内温度、運転時間を制御してエコな運転を実現。

「重曹コース」なら環境にも優しく、手洗いよりもコストを節約できます。

家計にも、人にも、環境にもやさしい機能を備えました。

自動で節水、省エネしてくれる「エコギア」


庫内温度センサーと排気温度センサーのダブルのセンサーで、庫内の食器量や排気温度をチェック。食器量にあわせてすすぎ回数を調整、乾燥時のヒーターを制御して庫内の温度を最適に保つので、水道代と電気代を抑えることができます。




※1 RKW-D401LPAの標準コース:食器点数47点(6人分) ※2 RKW-D401LPAの標準コース(エコギア作動時)
●RKW-D401LPA・SD401LPA・405LPシリーズに採用

低ランニングコスト運転の「夜エココース」

寝ている間に洗浄・乾燥するコース。ヒーターの消費電力を抑えながら、ゆっくり洗浄、乾燥し、ランニングコストを抑えて運転します。朝起きたら、食器がキレイに、しかも節約にもなるうれしい機能です。



1回のランニングコスト



※3 1回あたりの経費例(食器点数47点、小物点数24点の場合)
●RKW-D401LPA「標準コース」「夜エココース」で洗った場合(60℃お湯接続) ●手洗い洗い桶に40℃のお湯10Lをためて洗った後、毎分6L・12.8分間すすぎ洗った場合 ●算出基準料金(税込) ○水道料金:137円/m³(税込) ○下水道使用料:125円/m³(税込) (日本電機工業会調べ) ○電力料金目安単価31円/kWh(税込) 【2022年7月改定】(家電公取協調べ) ○ガス料金(都市ガス):222円/m³(税込) <リンナイ(株)調べ> ○食器洗い乾燥機専用洗剤代:475円(税込)/1箱(600g) <リンナイ(株)調べ> ○手洗い用洗剤代:197円(税込)/315mL (日本電機工業会調べ) 1日2回使用した場合の365日で算出。(2024年7月現在)
●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・405LP・405GPシリーズに採用。RKW-D401GPA・SD401GPA・405GPシリーズはエコギア非搭載。

自然にやさしく汚れを 分解する「重曹コース」

動画で
実感！▶



環境問題や健康志向から自然素材への関心が高まる中、リンナイが世界に先駆けて実現したのが「重曹コース」。「重曹洗浄」なら、重曹が汚れを中和し、自然成分に分解してくれるので、専用洗剤を使わなくても汚れがしっかり落ちます。排水も、環境に無害な成分に分解されるため、酸性雨の緩和や土壌の堆肥化などの環境浄化にも役立ちます。

(特許第4771489号)


◎重曹には、純度の高い順に薬用・食用・工業用がございます。洗浄にご使用される重曹は、食品添加物と記された食用、または薬用のものをご使用ください。

重曹って何？




重曹とは、自然界に存在する物質「炭酸水素ナトリウム (NaHCO_3)」のこと。海の中や私たち生物の体内にもあり、浄化作用を担っています。安心して安価な素材として昔から料理や掃除などに使われ親しまれてきた重曹は、環境を意識した未来の生活に欠かせない素材でもあるのです。


重曹が汚れを落とすしくみ



重曹が汚れに
しっかりと密着します。



重曹が汚れと混ざり合い、
汚れを中和していきます。



中和した汚れを、水・二酸化炭素・
ナトリウムの塩(えん)に変化させます。

安心
ポイント

哺乳瓶や子どもの食器にも配慮

食用のふくらし粉など口に入るものにも使われる自然素材「重曹」なので、小さなお子様の哺乳瓶や食器、スプーンや箸などを洗う時も安心。手洗いの負担の軽減にも、家族の健康にも配慮できるうれしい洗い方です。



ニオイも軽減、重曹パワー

重曹は、不快な悪臭と結びつき、ニオイを軽減するので、気になるニオイもしっかり洗い落とせます。焼き魚やカレー、キムチなど強い汚れを洗う時も心配いりません。洗剤のニオイが気にならなくなるのもうれしいポイントです。



コストは手洗いに比べ、年間約27,500円のお得

「重曹コース」は、約30℃の低温で洗浄するため、従来と比べて光熱費が抑制できます。1回あたりのランニングコストは約35.7円、年間で約27,500円もお得です。手洗いと比べても経済的な重曹コースは、使うほどに家計にやさしい、節約上手な洗浄方法です。

1回のランニングコスト

手洗い

約73.5円

重曹コース
(給水接続20℃)

約35.7円

← 重曹コースを使うと →
年間
約 27,500円 お得*1

*1 1回あたりの経費例(食器点数47点、小物点数24点の場合)

●RKW-D401LPA「重曹コース」で洗った場合(20℃給水接続) ●手洗い: 洗い桶に40℃のお湯10Lをためて洗った後、毎分6L・12.8分間すぎ洗いした場合 ●算出基準料金(税込) ○水道料金: 137円/m³(税込) ○下水道使用料: 125円/m³(税込)(日本電機工業会調べ) ○電力料金目安単価31円/kWh(税込)【2022年7月改定】(家電公取協調べ) ○ガス料金(都市ガス): 222円/m³(税込) <リンナイ(株)調べ> ○食器洗い乾燥機専用洗剤代: 475円(税込)/1箱(600g) <リンナイ(株)調べ> ○重曹: 440円(税込)/800g <リンナイ(株)調べ> ○手洗い用洗剤代: 197円(税込)/315mL(日本電機工業会調べ) 1日2回使用した場合の365日で算出。(2024年7月現在)

◎重曹コースで給湯接続している場合はエネルギー節約のため、給湯器をOFFにしてご使用いただくことをおすすめします。

デザイン & 利便性

「キッチンに馴染むデザインがいい」

「もっと気軽に食器洗い乾燥機を使いたい」

キッチン空間に調和する美しいデザインを採用。

一方で、様々なシチュエーションで便利に使える機能の搭載をはじめ、
操作パネルの扱いやすさや、運転状況の分かりやすさにもこだわりました。

いつでもさっと使えるように、暮らしに寄り添います。



美しくわかりやすい「ハーフミラー」&「運転行程お知らせランプ」

シンプルで美しいデザインの「ハーフミラー」。システムキッチンをよりスマートな外観に仕上げます。運転中は、「運転行程お知らせランプ」が運転の状況をわかりやすくお知らせするので、食器を追加したい時や終了時間の予測に便利です。

■ ハーフミラー



●RKW-D401LPA・SD401LPAシリーズに採用

写真はイメージです

■ 運転行程お知らせランプ



●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・405LP・405GPシリーズに採用

視認性に優れた「ホワイトLEDライト」

表示が見やすいLEDライトを採用。小さなランプでも点灯状態が一目で分かります。ステンレスの操作パネルに映える、スタイリッシュなデザインです。

●RKW-405LP・405GPシリーズに採用



運転ラクラクの「オールトップコントロール」&「クイックスタート」機能

操作ボタンを上部に集中させた「オールトップコントロール」。かがみずラクな姿勢で操作できます。「クイックスタート」機能ならドアを開けてスタートボタンを押して、ドアを閉めるだけで、前回運転時のコースのまま、すぐに運転開始できます。(特許第6104861号)

●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・D401A・SD401A・405LP・405GP・405C・405A・C402CAシリーズに採用

動画で
実感！ ▶



夜でも安心して洗える「サイレントコース」

運転音を気にされる方におすすめの「サイレントコース」。深型タイプなら36dB*1と夜をはじめ音が気になるシーンでも気をつかうことなく食器を洗えます。

*1 RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPAシリーズ
●RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・601CAシリーズに採用



人にも室内にもやさしい「ソフト排気」

約35℃*2まで温度を下げて排気。キッチンの温度環境や小さなお子様への安全にも配慮しています。

*2 RKW-D401LPAシリーズ「念入りコース」運転時:排気口から約10cm離れて計測(湿度65%、室温20℃の場合)リンナイ(株)測定による。



写真はイメージです

深型 スライドオープンタイプ

大きな食器も調理器具も
まとめて一度に入る
大容量でたっぷり収納



より深く、さらに広くなった「深型タイプ」

庫内容量約63Lの大容量で、一度にたくさんの食器を洗えるのが自慢の深型タイプ。大きなお皿はもちろん、食器とフライパンなどの調理器具だってまとめて洗うことができますので後片付けの手間も格段に減らせます。

鍋や
フライパンも
一緒に洗える！



ボウルや
まな板も
一度に洗える！



深型
ハイグレード

洗浄力とエコを両立させた
大容量モデル



幅45cm

深型スライド
オープンタイプ

扉材・
化粧パネル対応※1

食器収納点数

約6人分

47※2
点

◎大皿 6点 ☐茶わん 7点 ◎小皿 9点 ☐湯のみ 6点
☐中ばち 7点 ☐汁わん 6点 ☐グラス 6点 ☐箸・スプーン など

ハイグレード

あんしん点検

点検お知らせ

Ⅱ ステンレス調ハーフミラー(化粧パネル対応)

RKW-D401LPA (品名コード: 80-9792)

希望小売価格(税込) ¥242,000 (税抜¥220,000)

RKW-SD401LPA (品名コード: 80-9873)

[自立脚付きタイプ]※4

希望小売価格(税込) ¥250,800 (税抜¥228,000)

ハイグレード

あんしん点検

点検お知らせ

Ⅱ ステンレス調ハーフミラー(扉材専用)※1

RKW-D401LPMA (品名コード: 80-9784)

希望小売価格(税込) ¥242,000 (税抜¥220,000)

RKW-SD401LPMA (品名コード: 80-9881)

[自立脚付きタイプ]※4

希望小売価格(税込) ¥250,800 (税抜¥228,000)

オプション品



Ⅲ 銀イオンカートリッジ

(部品コード: 820-053-000)

希望小売価格(税込) ¥2,409 (税抜¥2,190)

※交換時期は使用開始から2年です。
(毎日2回標準コースで365日使用した場合)

Ⅰ 各コースの運転時間の目安

運転コース	標準※3	念入り	重曹	夜エコ※3	サイレント	乾燥	庫内洗浄
運転時間	約124分	約130分	約161分	約193分	約134分	約120分	約129分

●運転時間は水圧0.3MPa(3kgf/cm²)、湯温60℃(重曹は20℃)の場合の標準運転時間です。

Ⅱ 節水・経済性 ※2024年7月現在

標準コース	重曹コース	夜エココース
1回の使用水量 約9L	1回の使用水量 約11L	1回の使用水量 約9L
一年間の節約 約31,400円	一年間の節約 約27,500円	一年間の節約 約34,000円

Ⅰ 製品機能

ざっしりカコ	フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコギア	夜エココース	ハーフミラー	スリムラインフェイス	プラスマクラスター
重曹コース	スチーム洗浄	タワーウォッシャー	スマッシュ洗浄ノズル	上下2段回転ノズル	銀イオンカートリッジ対応	折りたたみサークルラック	サークルラック
スムーズラック	ポジションサイン	オールトップコントロール	上面操作	クイックスタート機能	庫内洗浄コース	運転行程お知らせランプ	残り時間表示
予約運転(4時間固定)	からっとキープ	ソフト排気	ワンタッチドア	扉材対応			

●受注生産のものがありますので、お問い合わせください。※1 扉材および化粧パネルは付属されておりません。システムキッチンメーカー様、取付工務店様のご用意となります。※2 日本電機工業会自主基準による。※3 エコギア作動時は運転時間が短くなります。 ※4 調整脚付き設置台が付属されています。

深型
ミドルグレード

豊富な洗浄コースを搭載
大容量なのに少量でも洗える



幅45cm

深型スライド
オープンタイプ

扉材・
化粧パネル対応※1

食器収納点数

約6人分

47※2
点

◎大皿 6点 ☐茶わん 7点 ◎小皿 9点 ☐湯のみ 6点
☐中ばち 7点 ☐汁わん 6点 ☐グラス 6点 ☐箸・スプーン など

各コースの運転時間の目安

運転コース	標準	念入り	重曹	少量(時短)	夜エコ	サイレント	乾燥	庫内洗浄
運転時間	約124分	約130分	約161分	約113分	約193分	約134分	約120分	約129分

●運転時間は水圧0.3MPa(3kgf/cm²)、湯温60℃(重曹は20℃)の場合の標準運転時間です。

節水・経済性 ※2024年7月現在

標準コース	重曹コース	夜エココース
1回の使用水量 約9L	1回の使用水量 約11L	1回の使用水量 約9L
一年間の節約 約31,100円	一年間の節約 約27,200円	一年間の節約 約34,000円

ミドルグレード

あんしん点検

点検お知らせ

ステンレス調(化粧パネル対応)

RKW-D401GPA(品名コード: 80-9733)

希望小売価格(税込) ¥217,800(税抜¥198,000)

RKW-SD401GPA(品名コードコード: 80-9857)

[自立脚付きタイプ]※3

希望小売価格(税込) ¥226,600(税抜¥206,000)

ミドルグレード

あんしん点検

点検お知らせ

ステンレス調(扉材専用)※1

RKW-D401GPMA(品名コード: 80-9725)

希望小売価格(税込) ¥217,800(税抜¥198,000)

RKW-SD401GPMA(品名コード: 80-9865)

[自立脚付きタイプ]※3

希望小売価格(税込) ¥226,600(税抜¥206,000)

オプション品



銀イオンカートリッジ
(部品コード: 820-053-000)

希望小売価格(税込)

¥2,409(税抜¥2,190)

※交換時期は使用開始から2年です。
(毎日2回標準コースで365日使用した場合)

製品機能

ぎゅーリカゴ	フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコキア	夜エココース	ハーフミラー	スリムラインフェイス	プラスマクラスター
重曹コース	スチーム洗浄	タワーウォッシャー	スマッシュ洗浄ノズル	上下2段回転ノズル	銀イオンカートリッジ対応	折りたたみサークルラック	サークルラック
スムーズラック	ポジションサイン	オールトップコントロール	上面操作	クイックスタート機能	庫内洗浄コース	運転行程お知らせランプ	残り時間表示
予約運転(4時間固定)	からっとキープ	ソフト排気	ワンタッチドア	扉材対応			

●受注生産のものががありますので、お問い合わせください。 ※1 扉材および化粧パネルは付属されておりません。システムキッチンメーカー様、取付工事店様でのご用意となります。 ※2 日本電機工業会自主基準による。 ※3 調整脚付き設置台が付属されています。

深型
スタンダード

一度にたくさん洗えて
簡単に使えるシンプル機能



●機能説明の詳細はP37をご参照ください。



●写真はRKW-D401AM-SVです。

幅45cm

深型スライド
オープンタイプ

扉材・
化粧パネル対応※1

食器収納点数

約6人分

47※2
点

◎大皿 6点 ☐茶わん 7点 ◎小皿 9点 ☐湯のみ 6点
☐中ばち 7点 ☐汁わん 6点 ☐グラス 6点 ☐箸・スプーン など

各コースの運転時間の目安

運転コース	標準	念入り	少量	乾燥
運転時間	約124分	約130分	約113分	約140分

●運転時間は水圧0.3MPa(3kgf/cm²)、湯温60℃の場合の標準運転時間です。

節水・経済性 ※2024年7月現在

標準コース	
1回の使用水量	約9L
一年間の節約	約31,100円

スタンダード

あんしん点検

点検お知らせ



Ⅰ シルバー(化粧パネル対応)

RKW-D401A-SV (品名コード: 80-7919)

希望小売価格(税込) ¥206,800 (税抜¥188,000)

RKW-SD401A-SV (品名コード: 80-8354)

[自立脚付きタイプ] ※3

希望小売価格(税込) ¥215,600 (税抜¥196,000)



Ⅰ ブラック(化粧パネル対応)

RKW-D401A-B (品名コード: 80-7935)

希望小売価格(税込) ¥188,100 (税抜¥171,000)

RKW-SD401A-B (品名コード: 80-8370)


[自立脚付きタイプ] ※3

希望小売価格(税込) ¥196,900 (税抜¥179,000)

スタンダード

あんしん点検

点検お知らせ



Ⅰ シルバー(扉材専用)※1

RKW-D401AM-SV (品名コード: 80-7900)

希望小売価格(税込) ¥206,800 (税抜¥188,000)

RKW-SD401AM-SV (品名コード: 80-8362)

[自立脚付きタイプ] ※3

希望小売価格(税込) ¥215,600 (税抜¥196,000)



Ⅰ ブラック(扉材専用)※1

RKW-D401AM-B (品名コード: 80-7927)

希望小売価格(税込) ¥188,100 (税抜¥171,000)

RKW-SD401AM-B (品名コード: 80-8389)

[自立脚付きタイプ] ※3

希望小売価格(税込) ¥196,900 (税抜¥179,000)

オプション品



Ⅰ 銀イオンカートリッジ

(部品コード: 820-053-000)

希望小売価格(税込) ¥2,409 (税抜¥2,190)

※交換時期は使用開始から2年です。
(毎日2回標準コースで365日使用した場合)

製品機能

ぎっしりカゴ	フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコギア	夜エココース	ハーフミラー	スリムラインフェイス	プラスマクラスター
重曹コース	スチーム洗浄	タワーウォッシャー	スマッシュ洗浄ノズル	上下2段階回転ノズル	銀イオンカートリッジ対応	折りたたみサークルラック	サークルラック
スムーズラック	ポジションサイン	オールトップコントロール	上面操作	クイックスタート機能	庫内洗浄コース	運転行程お知らせランプ	残り時間表示
予約運転(4時間固定)	からっとキープ	ソフト排気	ワンタッチドア	扉材対応			

●受注生産のものががありますので、お問い合わせください。 ※1 扉材および化粧パネルは付属されておりません。システムキッチンメーカー様、取付工務店様でのご用意となります。 ※2 日本電機工業会自主基準による。 ※3 調整脚付き設置台が付属されています。

標準 スライドオープンタイプ

家族構成や機能、
サイズにあわせて選べる
豊富なバリエーション



より見やすく、使いやすいスタイリッシュなデザインへ



視認性に優れたホワイトLEDライト

表示が見やすいLEDライトを採用。小さなランプでも点灯状態が分かりやすくなりました。ステンレスの操作パネルに映える、スタイリッシュなデザインです。

●RKW-405LP・405GPシリーズに採用




カゴ形状が見やすくわかりやすい色
水槽庫内色はラックと色の明暗が異なるダークグレーを採用。ラックのピンが見やすく、食器や調理器具がセットしやすくなりました。

●RKW-405LP・405GP・405Aシリーズに採用

カゴ内の構造を見直した、セットしやすいピン形状

かかりの深いつながったピンによって、食器の形状を問わずしっかりと固定してセットできます。強い水流を受けても食器が動きにくく、洗浄性も向上しました。



勢いある水流で汚れを狙い落とす「スマッシュ洗浄ノズル」



ノズル穴を従来サイズより小さくし、穴数を見直した新ノズル。使用水量を抑えながらも、勢いある水流が庫内のスミズミまで行き届き、汚れを落とします。上カゴに干渉せず、食器セットの自由度も向上しました。従来ノズルより騒音も低減します。

●RKW-405LP・405GP・405Aシリーズに採用



セットしやすさを高める「分割折りたたみサークルラック」



洗いたいものにあわせて左右別々に折りたたむことができるサークル上のラックを採用。片方を折りたたんで、下カゴに縦長状に長皿や調理器具をセットすると同時に、もう一方にグラス類をセットしてまとめて洗えます。



汚れを浮かして溶かす「スチーム洗浄」



洗浄行程の前に細かい高温スチームを発生。スチームが汚れに浸透し、やわらかくなった汚れを強力水流でイッキに洗い流します。

●RKW-C402CA・601CAシリーズに採用

標準
ハイグレード

一度にたくさん入るぎっしりカゴ
自動制御のエコ運転でお財布にやさしい



プラスマクラスターロゴおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。
●機能説明の詳細はP37をご参照ください。



●写真はRKW-405LPMです。

幅45cm

標準スライド
オープンタイプ

化粧パネル対応※1

食器収納点数

約5人分

40※2点

◎大皿 5点 ☐茶わん 6点 ◎小皿 8点 ☐湯のみ 5点
☐中ばち 5点 ☐汁わん 6点 ☐グラス 5点 ☐箸・スプーン など

ハイグレード

あんしん点検

点検お知らせ

■ステンレス（化粧パネル対応）※1

RKW-405LP（品名コード：80-8753）
希望小売価格（税込）¥220,000（税抜¥200,000）



ハイグレード

あんしん点検


点検お知らせ

■ステンレス（扉材専用）※1

RKW-405LPM（品名コードコード：80-8761）
希望小売価格（税込）¥220,000（税抜¥200,000）



オプション品



■銀イオンカートリッジ
（部品コード：820-053-000）
希望小売価格（税込）
¥2,409（税抜¥2,190）
※交換時期は使用開始から2年です。
（毎日2回標準コースで365日使用した場合）

製品機能

ぎっしりカゴ	フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコギア	夜エココース	ハーフミラー	スリムラインフェイス	プラスマクラスター
重曹コース	スチーム洗浄	タワーウォッシュャー	スマッシュ洗浄ノズル	上下2段回転ノズル	銀イオンカートリッジ対応	折りたたみサークルラック	サークルラック
スムーズラック	ポジションサイン	オールトップコントロール	上面操作	クイックスタート機能	庫内洗浄コース	運転行程お知らせランプ	残り時間表示
予約運転	からっとキープ	ソフト排気	ワンタッチドア	扉材対応			

●受注生産のがありますので、お問い合わせください。 ※1 扉材および化粧パネルは付属されておりません。システムキッチンメーカー様、取付工務店様でのご用意となります。 ※2 日本電機工業会自主基準による。

標準
ミドルグレード多彩な洗浄コースを搭載
大容量でも、少量の洗浄も可能

Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。
●機能説明の詳細はP37をご参照ください。



●写真はRKW-405GPMです。

幅45cm

標準スライド
オープンタイプ

化粧パネル対応※1

食器収納点数

約5人分

40※2点

◎大皿 5点 ☐茶わん 6点 ◎小皿 8点 ☐湯のみ 5点
☐中ばち 5点 ☐汁わん 6点 ☐グラス 5点 ☐箸・スプーン など

ミドルグレード

あんしん点検

点検お知らせ

■ステンレス(化粧パネル対応)※1

RKW-405GP (品名コード: 80-8710)

希望小売価格(税込) ¥195,800 (税抜¥178,000)



ミドルグレード

あんしん点検

点検お知らせ

■ステンレス(扉材専用)※1

RKW-405GPM (品名コードコード: 80-8729)

希望小売価格(税込) ¥195,800 (税抜¥178,000)



オプション品

■銀イオンカートリッジ
(部品コード: 820-053-000)

希望小売価格(税込)

¥2,409 (税抜¥2,190)

※交換時期は使用開始から2年です。
(毎日2回標準コースで365日使用した場合)


製品機能

ざっしりカコ	フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコギア	夜エココース	ハーフミラー	スリムラインフェイス	プラスマクラスター
重曹コース	スチーム洗浄	タワウォッシャー	スマッシュ洗浄ノズル	上下2段回転ノズル	銀イオンカートリッジ対応	折りたたみサークルラック	サークルラック
スムーズラック	ポジションサイン	オールトップコントロール	上面操作	クイックスタート機能	庫内洗浄コース	運転行程お知らせランプ	残り時間表示
予約運転	からっとキープ	ソフト排気	ワンタッチドア	扉材対応			

●受注生産のがありますので、お問い合わせください。 ※1 扉材および化粧パネルは付属されておりません。システムキッチンメーカー様、取付工務店様でのご用意となります。 ※2 日本電機工業会自主基準による。

標準
スタンダード

スタンダードな
機能を搭載したスライドオープン



●機能説明の詳細はP37
をご参照ください。

●写真はRKW-405CM-SVです。

幅45cm	標準スライド オープンタイプ	扉材・ 化粧パネル対応※1
食器収納点数	約5人分	40 ^{※2} 点
◎大皿 5点 ☐茶わん 6点 ◎小皿 8点 ☐湯のみ 5点 ☐中ばち 5点 ☐汁わん 6点 ☐グラス 5点 ☐箸・スプーン など		

■節水・経済性 ※2024年7月現在

標準コース	
1回の使用水量 約9L	一年間の節約 約27,300円

スタンダード あんしん点検 点検お知らせ

写真は RKW-405C-SV	■シルバー(化粧パネル対応)※1 RKW-405C-SV (品名コード: 80-8699) オープン価格	 オプション品 ■銀イオンカートリッジ (部品コード: 820-053-000) 希望小売価格(税込) ¥2,409(税抜¥2,190) ※交換時期は使用開始から2年です。 (毎日2回標準コースで365日使用 した場合)
	■シルバー(扉材専用)※1 RKW-405CM-SV (品名コード: 80-8702) オープン価格	
	■ブラック(化粧パネル対応)※1 RKW-405C-B (品名コード: 80-8680) オープン価格	

■各コースの運転時間の目安

運転コース	標準	念入り	乾燥	庫内洗浄	洗浄のみ
運転時間	約121分	約142分	約140分	約131分	約20分

●運転時間は水圧0.3MPa(3kgf/cm²)、湯温60℃の場合の標準運転時間です。

■製品機能

ぎっしりカゴ	フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコキア
夜エココース	ハーフミラー	スリムラインフェイス	プラスマクスター
重曹コース	スチーム洗浄	タワーウォッシャー	スマッシュ洗浄ノズル
上下2段回転ノズル	銀イオンカートリッジ対応	折りたたみサークルラック	サークルラック
スムーズラック	ポジションサイン	オールトップコントロール	上面操作
クイックスタート機能	庫内洗浄コース	運転行程お知らせランプ	残り時間表示
予約運転(4時間固定)	からっとキープ	ソフト排気	ワンタッチドア
扉材対応			

標準
スタンダード

シンプルな機能を備えた
スライドオープン



●機能説明の詳細はP37
をご参照ください。

●写真はRKW-405AM-SVです。

幅45cm	標準スライド オープンタイプ	扉材・ 化粧パネル対応※1
食器収納点数	約5人分	40 ^{※2} 点
◎大皿 5点 ☐茶わん 6点 ◎小皿 8点 ☐湯のみ 5点 ☐中ばち 5点 ☐汁わん 6点 ☐グラス 5点 ☐箸・スプーン など		

■節水・経済性 ※2024年7月現在

標準コース	
1回の使用水量 約9L	一年間の節約 約27,300円

スタンダード あんしん点検 点検お知らせ

写真は RKW-405A-SV	■シルバー(化粧パネル対応)※1 RKW-405A-SV (品名コード: 80-8621) オープン価格	 オプション品 ■銀イオンカートリッジ (部品コード: 820-053-000) 希望小売価格(税込) ¥2,409(税抜¥2,190) ※交換時期は使用開始から2年です。 (毎日2回標準コースで365日使用 した場合)
	■シルバー(扉材専用)※1 RKW-405AM-SV (品名コード: 80-8630) オープン価格	
	■ブラック(化粧パネル対応)※1 RKW-405A-B (品名コード: 80-8648) オープン価格	
写真は RKW-405A-B	■ブラック(扉材専用)※1 RKW-405AM-B (品名コード: 80-8656) オープン価格	

■各コースの運転時間の目安


運転コース	標準	念入り	乾燥
運転時間	約121分	約142分	約140分

●運転時間は水圧0.3MPa(3kgf/cm²)、湯温60℃の場合の標準運転時間です。

■製品機能

ぎっしりカゴ	フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコキア
夜エココース	ハーフミラー	スリムラインフェイス	プラスマクスター
重曹コース	スチーム洗浄	タワーウォッシャー	スマッシュ洗浄ノズル
上下2段回転ノズル	銀イオンカートリッジ対応	折りたたみサークルラック	サークルラック
スムーズラック	ポジションサイン	オールトップコントロール	上面操作
クイックスタート機能	庫内洗浄コース	運転行程お知らせランプ	残り時間表示
予約運転(4時間固定)	からっとキープ	ソフト排気	ワンタッチドア
扉材対応			

●受注生産のものががありますので、お問い合わせください。※1 扉材および化粧パネルは付属されておりません。システムキッチンメーカー様、取付工務店様のご用意となります。※2 日本電機工業会自主基準による。

標準
コンパクト奥行60cmのキッチンに組込める
スライドオープン

●機能説明の詳細はP37
をご参照ください。

●写真はRKW-C402CA-SVです。

幅45cm

標準スライド
オープンタイプ扉材・
化粧パネル対応※1

食器収納点数	約4人分	33 ^{※2} 点
◎大皿 4点 ☐茶わん 5点 ◎小皿 6点 ☐湯のみ 4点 ◎中皿 4点 ☐汁わん 5点 ☐グラス 5点 箸・スプーン など		

■節水・経済性 ※2024年7月現在

標準コース	
1回の使用水量	約9.5L
一年間の節約	約15,800円

コンパクト

あんしん点検

点検お知らせ



■シルバー（扉材・化粧パネルどちらも対応）※1
RKW-C402CA-SV（品名コード：80-9687）
希望小売価格（税込）¥194,700（税抜¥177,000）



■ブラック（扉材・化粧パネルどちらも対応）※1
RKW-C402CA-B（品名コード：80-9679）
希望小売価格（税込）¥181,500（税抜¥165,000）

オプション品



■銀イオンカートリッジ
（部品コード：820-053-000）
希望小売価格（税込）
¥2,409（税抜¥2,190）
※交換時期は使用開始から2年です。
（毎日2回標準コースで965日使用
した場合）

■各コースの運転時間の目安

運転コース	標準	念入り	乾燥	庫内洗浄
運転時間	約100分	約116分	約140分	約118分

●運転時間は水圧0.3MPa（3kgf/cm²）、湯温60℃の場合の標準運転時間です。

■製品機能

ざっしりカゴ	フリーラック	バイタル除菌洗浄	エコキア
夜エココース	ハーフミラー	スリムラインフェイス	プラスマクラスター
重曹コース	スチーム洗浄	タワーウォッシャー	スマッシュ洗浄ノズル
上下2段回転ノズル	銀イオンカートリッジ対応	折りたたみサークルラック	サークルラック
スムーズラック	ポジションサイン	オールトップコントロール	上面操作
クイックスタート機能	庫内洗浄コース	運転行程お知らせランプ	残り時間表示
予約運転（4時間固定）	からっとキープ	ソフト排気	ワンタッチドア
扉材対応			

●受注生産のものががありますので、お問い合わせください。※1 扉材および化粧パネルは付属されておりません。システムキッチンメーカー様、取付工務店様のご用意となります。※2 日本電機工業会自主基準による。

標準
ワイド食器も調理器具も洗える大容量
幅60cmワイドタイプ

●機能説明の詳細はP37
をご参照ください。

●写真はRKW-601CA-SVです。

幅60cm

標準スライド
オープンタイプ扉材・
化粧パネル対応※1

食器収納点数	約8人分	52 ^{※2} 点
◎大皿 8点 ☐茶わん 8点 ◎小皿 8点 ☐湯のみ 6点 ☐中ばち 8点 ☐汁わん 8点 ☐グラス 6点 箸・スプーン など		

■節水・経済性 ※2024年7月現在

標準コース	
1回の使用水量	約14L
一年間の節約	約24,000円

ワイド

あんしん点検

点検お知らせ



■シルバー（扉材・化粧パネルどちらも対応）※1
RKW-601CA-SV（品名コード：80-9423）
オープン価格



■ブラック（扉材・化粧パネルどちらも対応）※1
RKW-601CA（品名コード：80-9415）
オープン価格

■各コースの運転時間の目安

運転コース	標準	スピーディ	強力	サイレント	少量	乾燥
運転時間	約111分	約83分	約132分	約128分	約99分	約90分


●運転時間は水圧0.3MPa（3kgf/cm²）、湯温60℃の場合の標準運転時間です。

■製品機能

スチーム洗浄	タワーウォッシャー	上面操作	残り時間表示	予約運転
からっとキープ	ソフト排気	ワンタッチドア	扉材対応	

■調理器具を収納しやすい食器カゴ

大皿スペースと中ばち
スペースのピンを折り
たたむことができ、
スムーズな調理器具の
収納を可能にしました。



フロントオープンタイプ

収納も取り出しも簡単

大容量がうれしい



動画で実感!



国産フロントオープンを作り続けて30年以上

リンナイではフロントオープンタイプを含め、お客様のニーズに合った食器洗い乾燥機を取り扱っています。取り替えにも対応しており、現在フロントオープンをお使いのお客様も使い慣れた形状を継続してお使いいただけます。

日本の食生活に合わせた使いやすさ

フロントオープンタイプは、大きな食器や調理器具も収納しやすい二段構造。まとめてたくさん洗えるのはもちろん、後入れも簡単なので、さまざまなライフスタイルに合わせてご使用いただけます。

国産だから購入後も安心

国内生産のため、万が一のトラブル時も部品交換や修理に容易に対応でき、購入後も安心してお使いいただけます。

出し入れ簡単、大容量の「上下2段カゴ」



カゴ全体を引き出せるフラットな上カゴと、さまざまな形・サイズの皿や調理器具も入れることができる下カゴを採用。上下カゴともスライド式だから、収納も取り出しもとっても簡単です。約8人分対応の納得の大容量です。



フラットな 上カゴ

上カゴはスライドレールで手前いっぱいまで引き出しが可能。茶わんやグラスなどを簡単にセットできます。

＼ 使い方に合わせて一度に洗える ／



4人家族も朝晩まとめて

約8人分の56点※

※日本電機工業会自主基準による



大容量の 下カゴ


下カゴには大皿や丼のほか、可動式ピンを倒してフライパンなど調理器具も入ります。



食器+調理器具

フライパン・鍋・
まな板・ざるなど

入れやすく、簡単に食器をセットできる内部構造



わずかに角度のついた「く」の字型のツメが入れやすさのポイント。

どんな食器も入れやすく、食器セット時のよくある不満を解決

下カゴの仕様を見直し、食器の入れやすさを改善しました。深さのある器や、グラタン皿などフチに広がりがない食器も安定してセットできます。



幅広で入れやすい小物入れ

カトラリー類はもちろん、お弁当箱などの軽量容器も入れることができ、水圧で飛ばされることなく洗えます。



写真はイメージです

上下ともにスライド式でラクラク収納

上下分離型だから、すべての食器をセットした後でも空いているスペースに簡単に追加投入できます。

スミズミまでもっとキレイに、「上下2段回転ノズル」



上下2つの洗浄ノズルが回転することにより、皿のふちやコップの底、急須などの中まで水流が届くため、スミズミまでキレイに洗浄できます。





上下に水流を出し、
上カゴと下カゴをムラなく洗浄。

コップの底まで
しっかり洗浄！

複雑な食器の奥まで強力洗浄！



大皿のスミズミに
きちんと水流がいきわたる！



下からの強力な水流で
皿のふちまでしっかり洗浄。

写真はイメージです

手洗いでは洗いづらい・落ちにくい汚れもパワフルに洗浄

洗いづらい形状の器具もパワフルな水流ですっきり



落ちにくい油污れも一度の洗浄でしっかり落ちる



毎日使うものだから、すっきり使いやすいデザインへ



キッチンに馴染む洗練されたデザイン。
操作パネルを35mmのスリム形状にし、
システムキッチンとの一体感を高めたスマートなデザイン。




見やすい、使いやすい扉上部操作。
コース選択などの操作パネルを扉上部に設置。
見やすさに加え、腰をかがめずラクな姿勢で操作が可能です。




ワンタッチドアで開閉&途中停止が自由自在。
ドアを開ける時はレバーを解除するだけのワンタッチ操作、閉める時はロック操作は不要です。また、好きな位置でドアを開けて止めておける途中停止*が可能です。

※約0~25°の間は途中保持しません。

部材取付前



部材取付後



気になる機構部をすっきり隠す側面化粧カバー。
フロアキャビネットが奥まった仕様のキッチンでも、カバー（別売）を取り付けることで、機構部を隠して見栄え良く使えます。

オプション品 側面化粧カバー

KWP-F403SC-SV (品名コード：80-0391)/KWP-F403SC-B (品名コード：80-0383)
希望小売価格(税込) ¥1,430 (税抜¥1,300)

銀イオンの除菌効果で清潔長続きの「銀イオンカートリッジ」

洗浄から高温水すすぎの行程で銀イオンが溶け出し、抗菌作用のある水が庫内に拡散し、食器や水槽全体に抗菌*1コートを生じ。銀イオンが細菌に浸し、酵素の働きを停止させて繁殖を抑制します。水槽内に残った水も銀イオンの力で除菌効果を発揮するため、庫内の清潔を保ちます。

●特許第6117750号

※1 試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z2801抗菌加工 製品-抗菌性試験方法-抗菌効果
試験結果:運転終了後の水槽内壁面の抗菌活性値2.0以上

オプション品 銀イオンカートリッジ(部品コード：820-053-000)

希望小売価格(税込) ¥2,409 (税抜¥2,190)



写真はイメージです

湯温調整で汚れを落としやすくする*2「バイタル除菌洗浄」機能




食器洗い乾燥機専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄。油汚れを溶かして浮かし、汚れを落としやすくします。温度をコントロールすることで食器洗い乾燥機専用洗剤の除菌性能を保ちつつ、消費電力を抑えることにより経済性も両立した洗浄方法です。標準、夜エコ、予約コースで機能します。

※2 試験機関：(一財) 日本食品分析センター 第24025444001-0101号 (2024年3月28日発行)
試験方法:寒天平板培養法 試験結果:99%以上の除菌効果

低ランニングコスト運転の「夜エココース」

寝ている間に洗浄・乾燥するコース。ヒーターの消費電力を抑えながら、ゆっくり洗浄、乾燥し、ランニングコストを抑えて運転します。朝起きたら、食器がキレイに、しかも節約にもなるうれしい機能です。

1回のランニングコスト




※1 1回あたりの経費例(食器点数56点、小物点数32点の場合)


●RKW-F403C「標準コース」「夜エココース」で洗った場合(60℃お湯接続) ●手洗い洗い桶に40℃のお湯10Lをためて洗った後、毎分6L・15.5分すすぎ洗いした場合 ●算出基準料金(税込) ○水道料金:137円/m³(税込) ○下水道使用料:125円/m³(税込)(日本電機工業会調べ) ○電力料金目安単価31円/kWh(税込)【2022年7月改定】(家電公取協調べ) ○ガス料金(都市ガス):222円/m³(税込) <リンナイ(株)調べ> ○食器洗い乾燥機専用洗剤代:475円(税込)/1箱(600g) <リンナイ(株)調べ> ○手洗い用洗剤代:197円(税込)/315mL(日本電機工業会調べ) 1日2回使用した場合の365日で算出。(2024年7月現在)

節水性も省エネ性もぐんとアップ

少量でも手洗いより節水



ランニングコスト※2も大幅ダウン



※2 算出基準料金 水道料金:137円/m³(税込)、下水道使用料:125円/m³(税込)(日本電機工業会調べ)、電力料金目安単価31円/kWh(税込)【2022年7月改定】(家電公取協調べ)、ガス料金(都市ガス):222円/m³(税込) <リンナイ(株)調べ>、食器洗い乾燥機専用洗剤代:475円(税込)/1箱(600g) <リンナイ(株)調べ> ※3 10Lのお湯(約40℃)でつけ置き洗いをした後、1本315mL入り197円(税込) <日本電機工業会調べ>の手洗い用洗剤を標準使用量(13.4mL)を使用して洗い、食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒、毎分6Lの流し湯ですすいだ時。(日本電機工業会調べ)(2024年7月現在)

人にも室内にもやさしい「ソフト排気」

ソフト排気モードを選択すれば、約36℃※4まで温度を下げて排気。キッチンの温度環境や小さなお子様への安全にも配慮しています。

※4 RKW-F403Cシリーズ「念入りコース」運転時:排気口から約10cm離れて計測(湿度65%、室温20℃の場合)リンナイ(株)測定による。





●機能説明の詳細はP37をご参照ください。



幅45cm

フロントオープンタイプ

扉材・化粧パネル対応※1

食器収納点数

約8人分

56※2点

大皿 8点	茶わん 9点	小皿 9点	グラス・湯のみ 13点 など
中ばち 8点	汁わん 9点	箸・スプーン	

各コースの運転時間の目安

運転コース	標準	スピーディ	念入り	夜エコ	乾燥
運転時間	約140分	約95分	約170分	約195分	約120分

●運転時間は水圧0.3MPa(3kgf/cm²)、湯温60℃の場合の標準運転時間です。

節水・経済性 ※2024年7月現在

標準コース

1回の使用水量 約12L | 一年間の節約 約33,800円

あんしん点検

点検お知らせ

■シルバー(化粧パネル対応)※1

RKW-F403C4-SV

(品名コード: 80-0235)

希望小売価格(税込) ¥254,100 (税抜¥231,000)

NEW

■ブラック(化粧パネル対応)※1

RKW-F403C4-B

(品名コード: 80-0595)

希望小売価格(税込) ¥254,100 (税抜¥231,000)

あんしん点検

点検お知らせ

■シルバー(扉材専用)※1

RKW-F403CM4-SV

(品名コード: 80-0226)

希望小売価格(税込) ¥254,100 (税抜¥231,000)

NEW

■ブラック(扉材専用)※1

RKW-F403CM4-B

(品名コード: 80-0609)

希望小売価格(税込) ¥254,100 (税抜¥231,000)

オプション品



■銀イオンカートリッジ

(部品コード: 820-053-000)

希望小売価格(税込)

¥2,409 (税抜¥2,190)

※交換時期は使用開始から2年です。
(毎日2回標準コースで365日使用した場合)

●けこみ部(あるいは下部引き出し部)の寸法が、高さ165mm以上または奥行き80mm以上の場合など、設置条件によって器具側の機構部が露出しますが、側面化粧カバー(オプション)を取り付けることで隠せます。

製品機能


ざっしりカコ	フリーラック	バイタル洗浄	エコギア	夜エココース	ハーフミラー	スリムラインフェイス	プラスクラスター
重曹コース	スチーム洗浄	タワーウォッシャー	スマッシュ洗浄ノズル	上下2段回転ノズル	銀イオンカートリッジ対応	折りたたみサークルラック	サークルラック
スムーズラック	ポジションサイン	オールトップコントロール	上面操作	クイックスタート機能	庫内洗浄コース	運転行程お知らせランプ	残り時間表示
予約運転	からっとキープ	ソフト排気	ワンタッチドア	扉材対応			

●受注生産のがありますので、お問い合わせください。 ※1 扉材および化粧パネルは付属されておりません。システムキッチンメーカー様、取付工務店様でのご用意となります。 ※2 日本電機工業会自主基準による。

製品機能比較表

タイプ		深型スライドオープンタイプ									
モデル(グレード)		ハイグレード		ミドルグレード		スタンダード		ハイグレード		ミドルグレード	
幅 / 奥行き		幅 45cm / 奥行 65cm		幅 45cm / 奥行 65cm		幅 45cm / 奥行 65cm		幅 45cm / 奥行 65cm		幅 45cm / 奥行 65cm	
写真											
型式 希望小売価格		RKW-D401LPA RKW-D401LPMA ¥242,000 (税抜 ¥220,000) [自立脚付きタイプ] RKW-SD401LPA RKW-SD401LPMA ¥250,800 (税抜 ¥228,000)		RKW-D401GPA RKW-D401GPMA ¥217,800 (税抜 ¥198,000) [自立脚付きタイプ] RKW-SD401GPA RKW-SD401GPMA ¥226,600 (税抜 ¥206,000)		RKW-D401A-SV RKW-D401AM-SV ¥206,800 (税抜 ¥188,000) RKW-D401A-B RKW-D401AM-B ¥188,100 (税抜 ¥171,000) [自立脚付きタイプ] RKW-SD401A-SV RKW-SD401AM-SV ¥215,600 (税抜 ¥196,000) RKW-SD401A-B RKW-SD401AM-B ¥196,900 (税抜 ¥179,000)		RKW-405LP RKW-405LPM ¥220,000 (税抜 ¥200,000)		RKW-405GP RKW-405GPM ¥195,800 (税抜 ¥178,000)	
操作部(カラー)		ステンレス調ハーフミラー		ステンレス調		シルバー / ブラック		ステンレス			
主な特長		 エコギア からっとキープ		 からっとキープ		 からっとキープ		 エコギア からっとキープ		 からっとキープ	
カゴタイプ		ぎっしりカゴ									
ラック 形状	奥	折りたたみサークルラック				サークルラック		分割折りたたみサークルラック			
	手前	フリーラック		—				フリーラック		—	
ランニングコスト (標準)※1		30.4 円		30.8 円				25.6 円		26.1 円	
1回あたりの 使用量(標準)※1		水量 9L 電気 0.43kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 8g		水量 9L 電気 0.44kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 8g				水量 9L 電気 0.345kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 5g		水量 9L 電気 0.36kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 5g	
食器点数 ※2 庫内容積		47点(約6人分) 63L						40点(約5人分) 42L			
洗えるまな板※3の 最大寸法(mm)以下		220×400×15						220×410×15			
運転コース		8コース 標準、重曹、念入り、 夜エコ、サイレント、乾燥、 クリーンキープ、庫内洗浄		9コース 標準、重曹、念入り、少量(時短)、 夜エコ、サイレント、乾燥、 クリーンキープ、庫内洗浄		4コース 標準、念入り、少量、乾燥		8コース 標準、重曹、念入り、 洗浄のみ、夜エコ、乾燥、 クリーンキープ、庫内洗浄		9コース 標準、重曹、念入り、少量、 洗浄のみ、夜エコ、乾燥、 クリーンキープ、庫内洗浄	
予約運転モード		4時間後運転固定						1～6時間後に運転を設定			
電源		AC100V 50/60Hz 共用									
最大消費電力		650W(50/60Hz)						665W(50Hz) / 685W(60Hz)			
給水方式		給水・給湯兼用(給湯は70℃以下)									
給・排水ホースの 長さ(mm)		給水: 950 / 排水: 975									
外形寸法 高さ×幅×奥行(mm)		548×448×626	753～ 853×448×626	548×448×626	753～ 853×448×626	548×448×626	753～ 853×448×626	450×448×616.5			
運転音 (dB(A))		38 (50/60Hz)						40 (50Hz) / 42 (60Hz)			
質量 (kg)		21.5 ※SD: 調整脚付き設置台2kg含まず						19			

※1 2024 年 7 月現在 ※2 日本電機工業会自主基準による。 ※3 耐熱温度 90℃以上のプラスチック製 ※4 設置部の奥行きが 550mm 以上で設置可能です。 ※5 上カゴを取り外した場合

標準スライドオープンタイプ				フロントオープンタイプ
スタンダード	スタンダード	コンパクト	ワイド	スタンダード
幅 45cm / 奥行 65cm	幅 45cm / 奥行 65cm	幅 45cm / 奥行 60cm ※4	幅 60cm / 奥行 65cm	幅 45cm / 奥行 60cm
				
RKW-405C-SV RKW-405CM-SV RKW-405C-B オープン価格	RKW-405A-SV RKW-405AM-SV RKW-405A-B RKW-405AM-B オープン価格	RKW-C402CA-SV ¥194,700 (税抜 ¥177,000) RKW-C402CA-B ¥181,500 (税抜 ¥165,000)	RKW-601CA-SV RKW-601CA オープン価格	RKW-F403C4-SV RKW-F403CM4-SV ¥254,100 (税抜 ¥231,000) RKW-F403C4-B RKW-F403CM4-B ¥254,100 (税抜 ¥231,000)
シルバー / ブラック				
 からっとキープ	 からっとキープ	 からっとキープ	 からっとキープ	 からっとキープ
ぎゅしりカゴ			食器カゴ	上下2段カゴ
サークルラック			—	
—				
26.1 円		31.8 円	49.7 円	41.2 円
水量 9L 電気 0.36kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 5g		水量 9.5L 電気 0.55kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 4.5g	水量 14L 電気 0.81kWh ガス 0.06m ³ 専用洗剤 10g	水量 12L 電気 0.60kWh ガス 0.05m ³ 専用洗剤 10g
<u>40点 (約5人分)</u> 42L		<u>33点 (約4人分)</u> 36L	<u>52点 (約8人分)</u> 61L	<u>56点 (約8人分)</u> 66L
200×410×15 ※5		220×350×15 ※5	220×400×15	220×380×15
5コース 標準、念入り、洗浄のみ、乾燥、庫内洗浄	3コース 標準、念入り、乾燥	4コース 標準、念入り、乾燥、庫内洗浄	6コース 標準、スピーディ、強力 (調理器具)、少量、サイレント、乾燥	5コース 標準、スピーディ、念入り、夜エコ、乾燥
4時間後運転固定			1～6時間後に運転を設定	1～12時間後に運転を設定
AC100V 50/60Hz 共用				
665W (50Hz) / 685W (60Hz)		865W (50Hz) / 885W (60Hz)	925W (50/60Hz)	930 (50Hz) / 970W (60Hz)
給水・給湯兼用 (給湯は 70℃以下)				
給水：950 / 排水：975			給水：1,000 / 排水：1,000	給水：— / 排水：550
450×448×620.5		450×448×570.5	450×598×639	755～875×448×564
42 (50Hz) / 44 (60Hz)		44 (50Hz) / 46 (60Hz)	42 (50/60Hz)	42 (50Hz) / 43 (60Hz)
18		20	26	CM4:26.5 / C4:28

[機能マーク一覧]

	イオンの力で浮遊カビ菌※や付着したニオイを抑制する「プラズマクラスター」技術を搭載しています。プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。		専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄します。
	洗浄温度や時間、すすぎ回数などを重曹にあわせて最適化。重曹が汚れを中和、分解することで、汚れをしっかりと落とします。		粒子の細かいスチームが、汚れに浸透。強力水流でイッキに洗い流します。
	水圧で上下に伸びるノズルを採用。上部からシャワーを拡散、庫内のスミズミまで水流が届き、ムラなく洗い流します。		ノズル穴を従来サイズから絞り、穴数を見直した新ノズルを採用。節水性、騒音の低減の実現に加え、汚れを狙い落とし洗い上げます。
	上下2つの洗浄ノズルが回転し、皿のふちやコップの底などスミズミまでキレイに洗浄します。		用途にあわせて折りたたみ、食器が入れやすい、洗浄性を高めたサークル状のラックです。
	両端のグラスにも水流が届く、洗浄性を高めたサークル状のラックです。		食器のセット位置がわかりやすくデザインされ、食器を種類ごとに迷わず簡単にセットできるラックです。
	上下のカゴが独立してスライドするため、食器をセット後でも出し入れが簡単です。		カゴに記されたサインによって、食器をセットする位置がひと目でわかります。

ぎっしりカゴ	ツメの配置を工夫したラックを採用し、よりたくさんの食器をぎっしり収納できます。	フリーラック	入れたいものの形状にあわせてさまざまなパターンに変えられる変幻自在の上カゴです。	エコギア	庫内温度と排気温度のダブルのセンサーですすぎ回数や庫内温度を自動で調整し、水道代と電気代を抑えます。
夜エココース	ヒーターの消費電力を抑えながら、ゆっくりに洗浄、乾燥し、ランニングコストを抑えます。	銀イオンカートリッジ対応	銀イオンカートリッジを水槽内に装着することで洗浄から高温水すすぎ行程で銀イオンが溶け出し、食器や水槽内全体に抗菌コートを生成し、清潔さを保ちます。	オールトップコントロール	すべての操作ボタンを取手上面部にまとめたユニバーサルデザインです。
上面操作	洗浄コースなどの操作ボタンを取手上面部にまとめているので、ラクな姿勢で操作ができます。	クイックスタート機能	ドアを開けてスタートボタンを押すと、前回運転時のコースを表示。そのままドアを閉めるだけで、運転を開始します。	庫内洗浄コース	クエン酸や食酢などを入れて運転することで、水槽内部のカルキ成分を除去し、定期的にお手入れが必要な庫内をいつも清潔に保ちます。
運転行程お知らせランプ	洗い、すすぎなどの運転状況を発光LEDランプの色でお知らせします。	残り時間表示	運転終了までの時間(めやす)がひと目で確認できます。	予約運転	1～6時間後に運転を設定できます。 ※機種により4時間固定
からっとキープ	乾燥ファンのみで運転し、食器をスミズミまで余熱で乾燥させます。	ソフト排気	排気温度を下げ、キッチンまわりの気温上昇を抑えることができます。	ワンタッチドア	ドアの開閉もレバーなしで簡単にできます。
扉材対応	1枚で構成され、システムキッチンとの一体感が生まれる扉材として対応します。				

※ (浮遊カビ菌) ●試験機関: (一財) 石川県予防医学協会 ●試験方法: 約31m³ (約8畳相当) の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアースンプラーにて測定。(プラズマクラスターイオン濃度: 25,000個/cm³)
■試験結果: 約83分で除去率99%










[各食器点数別 手洗い経費一覧]

	標準食器点数(小物点数)	使用水量(金額円)	ガス使用量(金額円)	洗剤使用量(金額円)	合計金額
約4人分	33点	63.4L	0.144m ³	7.9mL	53.5円
	(16点)	16.6円	32.0円	5.0円	
	37点	68.8L	0.156m ³	8.9mL	58.3円
	(16点)	18.0円	34.7円	5.6円	
約5人分	37点	71.0L	0.161m ³	8.9mL	59.9円
	(20点)	18.6円	35.8円	5.6円	
	40点	75.0L	0.170m ³	9.6mL	63.5円
	(20点)	19.7円	37.8円	6.0円	
約6人分	47点	86.7L	0.197m ³	11.3mL	73.5円
	(24点)	22.7円	43.7円	7.1円	
約8人分	52点	97.8L	0.222m ³	12.5mL	82.8円
	(32点)	25.6円	49.3円	7.8円	
	56点	103.2L	0.235m ³	13.4mL	87.5円
	(32点)	27.0円	52.1円	8.4円	

10Lのお湯(約40℃)でつけ置き洗いをした後、1本315mL入り197円(税込) (総務省小売物価統計調査調べ) の洗剤を上表標準使用量を使用して洗い、食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒、毎分6Lの流し湯ですすいだ時。(日本電機工業会調べ) (2024年7月現在)


(1年間の節約金額の算出基準) 水道料金: 137円/m³(税込)、下水道使用料: 125円/m³(税込) (日本電機工業会調べ)、ガス料金(都市ガス): 222円/m³(税込) <リンナイ(株)調べ>、手洗い用洗剤(315mL入り197円(税込)) (日本電機工業会調べ) (2024年7月現在) 毎日2回標準コースで365日使った場合。

■ RKW-D401LPA・D401GPA・D401A シリーズ*




■ RKW-D401LPA・
D401GPA・D401A
シリーズ


	寸法
A	433±1
B	489±1
C	6.5
D	6.5
E	8.5



寸法		
	化粧板 上	化粧板 下
A	433±1	433±1
B	489±1	141±1
C	6.5	6.5
D	6.5	6.5
E	8.5	8.5



	寸法
A	433±1
B	392.5±1
C	6.5
D	6.5
E	8.5



	寸法
A	583 ± 1
B	324 ± 1
C	6.5
D	6.5
E	8.5



Q&A よくあるご質問にお答えします。

Q 洗剤はどんなものでも使えますか？

A. 必ず専用洗剤をお使いください。

台所用液体洗剤は絶対に使用しないでください。泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・故障・思わぬ事故の原因となります。必ず、「食器洗い乾燥機専用洗剤」をお使いください。専用洗剤でも泡立ちが多く使えないものがあります。推奨品を使用してください。(重曹コース搭載機種は重曹も使用できます)ジェル(液体)タイプの専用洗剤は洗剤入れから流れることがありますが、洗い上がりに影響ありません。ただし、「冷水の排水行程」は設定しないでください。

- 食器洗い乾燥機専用洗剤はスーパー・ホームセンターなどの家電用品・日用品売り場にてお買い求めください。推奨食器洗い乾燥機専用洗剤は右記サイトで確認できます。▶ <https://www.rinnai-style.jp/senzai>

Q 食器をセットするポイントがありますか？

A. セットの基本を守れば難しくありません。

取扱説明書等をよくご確認のうえ、お試しください。(大型食器や調理器具の中にはセットしにくいものもあります)

井、調理器具を入れる場合

- 大皿用セットピンを必要に応じて折りたたんで※使用してください。
※RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・405LP・405GP・C402CA・F403C4Aシリーズに採用。

注意の ポイント

食器類が水槽内からはみ出さないように入れてください(おたま・さいばし・コップ・大皿など)。ドアを閉める時に本体に当たり割れるおそれがあります。無理に閉めると、水漏れ・破損などの原因になります。たとえドアが閉まっても、水槽内からはみ出していると、途中で運転を停止する場合があります。

Q 洗い上がりや乾燥仕上がりが悪いのですが？

A. 食器の入れ方やノズルを確認してください。(詳細は取扱説明書等をご確認ください)

水槽内に水滴が残る

- 食器の入れかたや形状によっては、水滴が残ることがあります。この場合は、乾燥時間の延長をおすすめします。

その他洗い上がりの悪い場合

- 焼きつき、焼けこげがあるものをそのまま入れていないか確認してください。
- 専用洗剤(または重曹)を入れ忘れたり、専用洗剤(または重曹)以外の洗剤を使用していないか確認してください。

Q 洗ってはいけないものはありますか？

A. 食器や調理器具の形状や材質によって洗えないものがあります。

60～80℃の温水で洗うため、高温に弱いものは洗えません。

- 耐熱90℃以下のものと、温度表示のないプラスチック容器は変形のおそれがあります。
- 銀製/洋銀製食器、漆塗り食器、金箔入りの食器、高級ガラス製品などは変色、くもり、破損のおそれがあります。

弱アルカリ性の洗剤(重曹含む)で洗うため、洗うものによっては変色する場合があります。

- アルマイト処理をしていないアルミ製の銅や食器、銅製の鍋や食器は白くなり、その後、灰色に変色します。



Q 洗っても汚れが残っているのですが？

A. セット前にあらかじめ処理をしてください。

- ひどい油汚れ、焦げつき、こびりつきなどはきれいに洗えません。軽く取り除いてからセットしてください。

安全にご利用いただくために

[設置に関する注意事項] ビルトイン食器洗い乾燥機は建築基準法に基づく排水管直結タイプです。 設置工事の方法




1. 設置場所について

- 熱の影響を受けやすい場所、湿気のひどい場所、床面に水の飛びはねる場所は避けてください。
- 食器洗い乾燥機の重量及び水と食器の重量に耐えられる、水平で丈夫な床面に設置してください。
- 凍結の恐れがある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。水漏れの原因となります。

2. 電気工事

〈 工事はすべて電気設備技術基準に準じて行ってください。〉

- 電流回路は100V、15A以上の専用回路が必要です。
- 本体を設置する場所の背壁に、給・排水工事部分を避けた位置(図1)に埋込みボックスを設け、これに電源電線、アース線を配線しておいてください。
- コンセントは125V、15Aのアースターミナル付き埋込みコンセントを設けてください。(図2)
- 炭素接地棒を使用される場合、アース工事は必ずお求めの販売店か電気工事店にご依頼ください。(図3)
(電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事をするよう法令で定められています。)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令などで禁止されています。)



※コンセント位置は製品ごとに異なります。詳細は各製品の設置説明書をご確認ください。

3. 給・排水工事

① 工事の前に

設置場所については、各製品の[外形寸法図]を参照してください。

- カウンター下面と食器洗い乾燥機本体上面の隙間はビルトイン作業性のため5mm以上をおすすめします。
- 設置場所と本体との隙間を小さくし過ぎるとビルトイン作業が困難になりますのでご注意ください。

② 配管工事の確認

〈 本機は配管直結タイプですので、給・排水の位置ぎめは、設計及び施工工事の段階で正確に行ってください。〉

- 給水圧力は、0.03~1MPa(0.3~10.0kgf/cm²)の範囲でご使用ください。
- 給水管は硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用してください。
- 排水配管は呼び径以上のものを使用してください。また曲折部は90°ベンド、45°ベンドを使用してください。
- 排水配管の端面をバリのないように処置してください。また管内に残っている異物(切り粉など)を完全に取り除いてください。配管詰まりによる故障の原因になります。
- 給湯接続の場合は、10号以上の先止め式ガス給湯器・石油給湯器、中型以上の深夜電力利用温水器等で70℃以下の温度に調節可能な機器に接続してください。
小型深夜電力利用温水器、元止め式ガス湯沸器からの配管は絶対にしないでください。
- 給湯器接続の場合は、耐熱用の配管をしてください。(接着剤も耐熱用を使用してください。)

「長期間ご使用製品の保守点検制度」のご案内

重 要

法定点検に関する法令改正について

(1) 消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年8月1日に施行されました。改正前に特定保守製品^{*1}に指定されていた製品の所有者様には、法定点検を受けることが求められていましたが、改正により一部の製品が法令の対象から除外されました。^{*2}

法令改正により特定保守製品の指定から除外された製品	ガス機器	屋内式ガス瞬間湯沸器・屋内式ガスふろがま (上記の2品目とも都市ガス・LPガス用が対象となります。)
	石油機器	FF式石油温風暖房機
	電気機器	ビルトイン式電気食器洗機・浴室用電気乾燥機
引き続き指定されている製品	石油機器	石油給湯機・石油ふろがま

^{*1} 経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして法令で定められている製品をいいます。指定された製品は、所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、点検を受けることが求められています。

^{*2} 技術基準の強化や業界の自主的な取組み等、経年劣化対策の措置により、事故率が指定当時より大きく低下したことにより除外されました。


(2) 経過措置が設けられ、お客様が点検をご希望の場合は製品に貼られている「特定保守製品ラベル」に記載の点検期間内に「法定点検」(有料)を受けることができます。経過措置が終了した製品については、「あんしん点検」(有料)を受けることができます。

[経過措置対象製品の見分け方]

対象製品				法定点検の対象期間の見方
製品に四角囲みで「特定保守製品」と表示されている製品のうち製造年月が右記の場合が対象となります。(「特定保守製品ラベル(例)」を参照ください。)			製造年月が下記に該当する製品 ^{*3}	
家庭用機器	ガス機器	屋内式ガス瞬間湯沸器・ 屋内式ガスふろがま	2010年9月～2013年7月	製品に貼られている以下の「特定保守製品ラベル(例)」に記載されている点検期間となります。
	電気機器	ビルトイン式電気食器洗機		
業務用機器 (型式がRUXCで始まる製品)	ガス機器	屋内式ガス瞬間湯沸器	2017年3月～2020年1月	

^{*3} メーカーにより、製造年月が異なる場合があります。上表はリンナイ製品の場合を記載していますのでご注意ください。

[法定点検のお申し込みについて]

所有者登録 されているお客様	点検期間の始期が近づく頃にリンナイから「法定点検のご案内」が届きます。法定点検をご希望のお客様は、記載されている方法にてお申し込みください。
所有者登録 されていないお客様	法定点検をご希望のお客様は、製品に貼られている以下の「特定保守製品ラベル(例)」をご覧ください。点検期間の始期をご確認の上、保守点検コールセンターへ電話にてお申し込みください。 

●法令改正後の対応の詳細は、ホームページに記載していますのでご参照ください。 <https://www.rinnai.co.jp/safety/system/>

あんしん点検のご案内

■ 本制度の内容

あんしん点検とは、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有料での点検その他の保守をおすすめする制度です。「設計上の標準の使用期間」になりましたら、「あんしん点検」をおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。

■ 該当製品

カタログの製品紹介ページの製品に **あんしん点検** のマークが入ったものが 該当製品 となります。

特定保守製品の指定から除外された製品 も含まれます。

■ あんしん点検の流れ

1 所有者登録^{*1}

「製品に同封の所有者票に記載している ①スマートフォンで登録 ②パソコンで登録 ③ハガキで登録」よりお選びいただき登録をお願いします。また登録内容に変更が生じた場合には、速やかに登録内容の変更をお願いします。

紛失などにより所有者票が手元にない場合は「点検のお申し込み・お問い合わせ」にご連絡ください。

2 点検通知

点検期間の始まる6カ月前から点検開始までの間に点検のご案内をメールまたは郵送にてお知らせいたします。

3 点検お申し込み

点検通知に記載しているインターネット、点検通知の返信ハガキにてお申し込みいただくか、リンナイ保守点検コールセンターに電話にてお申し込みください。

4 受付

受付後に地域の点検員よりあらためて電話連絡させていただきますので、訪問日時のご調整をお願いします。

5 点検^{*2}

点検後、点検結果を书面でお渡しします。継続使用、修理、交換などはお客様の判断となります。

●設計上の標準の使用期間(10年)の終了時期の前後1年間を点検相当期間(点検をおすすめする期間)として設定しています。

^{*1} 所有者登録いただいた情報は、消安法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、当社のプライバシーポリシーに基づき利用させていただきます。

^{*2} 点検結果に応じて、お客様が適切な対応(使用継続、使用禁止、修理、機器交換)を選択することができるようにご説明させていただきますので、点検をお申し込みされた方のお立ち会いをお願いいたします。代理の方にお立ち会いいただく場合は、代理人様に点検結果をお渡しさせていただきますのでご了承ください。

■ 設計上の標準の使用期間について

- この機器の設計上の標準の使用期間は10年です。
- 設計上の標準の使用期間は、本来の用途に従って、標準的な使用条件で使用した場合に、安全に使用することのできる期間として、設定しています。(標準使用条件などの詳細は、当社ホームページに記載しています。
(<https://www.rinnai.co.jp/safety/system/info/ground/tableware/>))
- 設計上の標準の使用期間は、保証書にある保証期間とは異なるものですのでご注意ください。
- 使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は記載の設計上の標準の使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性がありますので、機器に表示している設計上の標準の使用期間が経過する前にあんしん点検を受けることをおすすめします。
- この機器は一般家庭用です。業務用など、多頻度・長時間のご使用は設計上の標準の使用期間より早く経年劣化が起きる可能性がありますので、このようなご使用はおやめください。

■ 点検料金について

点検費用はお客様にご負担いただくことになります。

点検の結果、修理・部品交換等をご依頼いただく場合は別途費用が必要となりますのでご了承ください。

あんしん点検料金の詳細はホームページに記載していますのでご参照ください。

<https://www.rinnai.co.jp/safety/system/info/pay/>

■ 部品の保有期間

点検の結果必要と見込まれる整備用部品の保有期間は11年です。ただし、点検期間を過ぎますと、点検の結果に応じて必要となる整備用部品を保有していない場合がございます。また保有期間中であっても調達不可等により供給に支障を生じる場合がありますのでご了承ください。

- 補修用性能部品は、製品に同梱の取扱説明書の記載をご覧ください。

■ 点検お知らせ機能(使用期間お知らせ表示)について

- 使用期間が10年相当になると、前パネルまたは操作パネルのすべてのランプが点灯または「88」を表示(使用期間お知らせ表示)したり、スマート液晶ナビにメッセージをスクロールして表示します。「使用期間お知らせ表示」は故障表示ではないため、そのまま使用することもできますが、経年劣化に起因する製品事故を防止するため、あんしん点検(有料)をおすすめしています。点検を受けない場合は機器の取り替えをおすすめしています。表示された場合のユーザーリセット方法は、当社のホームページに掲載していますのでご覧ください。 <https://www.rinnai.co.jp/safety/system/checksign/>

あんしん点検のお申し込み・お問い合わせ先

■ リンナイ保守点検コールセンター フリーダイヤル:0120-493110 受付時間/平日9:00~18:00 ※土日祝など当社指定休日を除く。

必ず専用洗剤をお使いください。台所用液体洗剤は絶対に使用しないでください。泡が多量に発生し、故障の原因となります。

※重曹コース搭載機種は重曹も使用できます。

■食器洗い乾燥機専用洗剤はスーパー・ホームセンターなどの家電用品・日用品売り場にてお買い求めください。

推奨食器洗い乾燥機専用洗剤は下記サイトで確認できます。
<https://www.rinnai-style.jp/senzai>

RKW-D401LPA・SD401LPA・D401GPA・SD401GPA・405LP・405GPシリーズをお使いのお客様へ

- 重曹には純度の高い順に薬用・食用・工業用がございます。重曹コースでご使用される重曹には、食品添加物と記された食用、または薬用のものをご使用ください。
- 重曹コース以外で洗浄する場合、必ず専用洗剤をお使いください。
- 給湯配管接続の場合、重曹をご使用になる時には、水に含まれているミネラル分の生成を抑えるため、給湯器の電源をお切りになってご使用いただくことをおすすめします。

簡単・便利、交換部品やお手入れ用品は公式オンラインストアで注文できます

Rinnai Style



パソコンで
お買い物

<https://www.rinnai-style.jp>

リンナイスタイル

Q検索



スマートフォンで
お買い物



安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用としてお使いになりますと経年劣化が早まることがありますのでご注意ください。

愛情点検

●長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を!



ご使用の際、
このような症状は
ありませんか?

- 水漏れする。(ホース、水槽、給水継手)
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- その他の異常・故障がある。
- (●スイッチを入れても動かないときがある ●タイマーが途中で止まる ●電源コード、プラグが異常に熱い)

ご使用
中 止

左記のような症状
の時は、故障や事故
防止のため、必ず販
売店に点検・修理を
ご相談ください。

- リンナイ食器洗い乾燥機には、保証書がついています。ご購入の際には、所定事項が記入されていることをご確認のうえ、保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

リンナイ株式会社

本社：〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 ホームページアドレス：<https://www.rinnai.co.jp>

故障・修理・製品についてのお問い合わせ

インターネットの場合

お問い合わせ・サポート

<https://www.rinnai.co.jp/contact/>



修理のお申し込み

<https://www.rinnai.co.jp/contact/repair/>



お電話の場合

お客様センター

0120-054321

●修理の受付:365日24時間 ●お問い合わせ:月～土9:00～18:00 ※日祝及び当社指定休日を除く

携帯電話からはこちらにおかけください。
(通話料金が発生します。)



0570-550258

保守点検についてのお問い合わせ

●受付時間:平日9:00～18:00 ※土日祝など当社指定休日を除く

保守点検コールセンター

0120-493110

間違い電話が多くなっております。お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめのうえ、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2025年4月現在のものです。

- 本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- 印刷物の為実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- 商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。