

製品機能比較表

タイプ	深型スライドオープンタイプ						標準スライドオープンタイプ				フロントオープンタイプ													
モデル(グレード)	ハイグレード	ミドルグレード	スタンダード	ハイグレード	ミドルグレード	スタンダード	スタンダード	コンパクト	ワイド	スタンダード														
幅 / 奥行	幅 45cm / 奥行 65cm		幅 45cm / 奥行 65cm		幅 45cm / 奥行 65cm		幅 45cm / 奥行 65cm		幅 45cm / 奥行 60cm ※4		幅 60cm / 奥行 65cm	幅 45cm / 奥行 60cm												
写真																								
型式 希望小売価格	RKW-D401LPA RKW-D401LPMA ¥236,720 (税抜 ¥215,200)		RKW-D401GPA RKW-D401GPMA ¥212,740 (税抜 ¥193,400)		RKW-D401A-SV RKW-D401AM-SV ¥201,850 (税抜 ¥183,500) RKW-D401A-B RKW-D401AM-B ¥183,920 (税抜 ¥167,200)		RKW-405LP RKW-405LPM ¥215,600 (税抜 ¥196,000)		RKW-405GP RKW-405GPM ¥191,400 (税抜 ¥174,000)		RKW-405C-SV RKW-405CM-SV RKW-405C-B オープン価格		RKW-405A-SV RKW-405AM-SV RKW-405A-B RKW-405AM-B オープン価格		RKW-C402CA-SV ¥190,630 (税抜 ¥173,300) RKW-C402CA-B ¥177,870 (税抜 ¥161,700)		RKW-601CA-SV RKW-601CA オープン価格		RKW-F403CM4-SV RKW-F403C4-SV ¥248,600 (税抜 ¥226,000)					
操作部(カラー)	ステンレス調ハーフミラー			ステンレス調			シルバー / ブラック			ステンレス				シルバー / ブラック										
主な特長	エコギア からっとキープ			からっとキープ			エコギア からっとキープ			エコギア からっとキープ			からっとキープ			からっとキープ			からっとキープ			からっとキープ		
カゴタイプ	ぎっしりカゴ			ぎっしりカゴ			ぎっしりカゴ			ぎっしりカゴ			食器カゴ		上下2段カゴ									
ラック形状	奥 折りたたみサークルラック		手前 フリーラック		—		奥 サークルラック		手前 フリーラック		—		—		—									
ランニングコスト(標準)※1	30.4円		30.8円		25.6円		26.1円		26.1円		31.8円		49.7円		41.2円									
1回あたりの使用量(標準)※1	水量 9L 電気 0.43kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 8g		水量 9L 電気 0.44kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 8g		水量 9L 電気 0.345kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 5g		水量 9L 電気 0.36kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 5g		水量 9L 電気 0.36kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 5g		水量 9.5L 電気 0.55kWh ガス 0.04m ³ 専用洗剤 4.5g		水量 14L 電気 0.81kWh ガス 0.06m ³ 専用洗剤 10g		水量 12L 電気 0.60kWh ガス 0.05m ³ 専用洗剤 10g									
食器点数※2 庫内容積	47点(約6人分) 63L			40点(約5人分) 42L			40点(約5人分) 42L			33点(約4人分) 36L			52点(約8人分) 61L		56点(約8人分) 66L									
洗えるまな板※3の最大寸法(mm)以下	220×400×15			220×410×15			200×410×15 ※5			220×350×15 ※5		220×400×15		220×380×15										
運転コース	8コース 標準、重曹、念入り、夜エコ、サイレント、乾燥、クリーンキープ、庫内洗浄		9コース 標準、重曹、念入り、少量(時短)、夜エコ、サイレント、乾燥、クリーンキープ、庫内洗浄		4コース 標準、念入り、少量、乾燥		8コース 標準、重曹、念入り、洗浄のみ、夜エコ、乾燥、クリーンキープ、庫内洗浄		9コース 標準、重曹、念入り、少量、洗浄のみ、夜エコ、乾燥、クリーンキープ、庫内洗浄		5コース 標準、念入り、洗浄のみ、乾燥、庫内洗浄		3コース 標準、念入り、乾燥		4コース 標準、念入り、乾燥、庫内洗浄		6コース 標準、スピーディ、強力(調理器具)、少量、サイレント、乾燥		5コース 標準、スピーディ、念入り、夜エコ、乾燥					
予約運転モード	4時間後運転固定			1~6時間後に運転を設定			4時間後運転固定			4時間後運転固定		1~6時間後に運転を設定		1~12時間後に運転を設定										
電源	AC100V 50/60Hz 共用						AC100V 50/60Hz 共用																	
最大消費電力	650W(50/60Hz)			665W(50Hz) / 685W(60Hz)			665W(50Hz) / 685W(60Hz)		865W(50Hz) / 885W(60Hz)		925W(50/60Hz)		930(50Hz) / 970W(60Hz)											
給水方式	給水・給湯兼用(給湯は70℃以下)						給水・給湯兼用(給湯は70℃以下)																	
給・排水ホースの長さ(mm)	給水: 950 / 排水: 975						給水: 950 / 排水: 975				給水: 1,000 / 排水: 1,000		給水: — / 排水: 550											
外形寸法 高さ×幅×奥行(mm)	548×448×626	753~853×448×626	548×448×626	753~853×448×626	548×448×626	753~853×448×626	450×448×616.5		450×448×620.5		450×448×570.5		450×598×639		755~875×448×564									
運転音(dB(A))	38(50/60Hz)			40(50Hz) / 42(60Hz)			42(50Hz) / 44(60Hz)		44(50Hz) / 46(60Hz)		42(50/60Hz)		42(50Hz) / 43(60Hz)											
質量(kg)	21.5 ※SD: 調整脚付き設置台2kg含まず			19			18		20		26		29											

※1 2022年7月現在 ※2 日本電機工業会自主基準による。 ※3 耐熱温度90℃以上のプラスチック製 ※4 設置部の奥行が550mm以上で設置可能です。 ※5 上カゴを取り外した場合